

斗式提升机

产品名称	斗式提升机
公司名称	张家港市浙华科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州张家港市国泰北路1号科技创业园
联系电话	0512-58545582 18962219052

产品详情

TD型斗式提升机 TD型斗式提升机是一种用皮带或链条为牵引机构的垂直提升设备，运输物料高度可达30-80米。适用于各种粉状，料状、小块物料的提升运输。本公司生产的HL型斗式提升机具有占地面积小，提升高度范围广、密封性好、运行可靠、效率高、能耗低等特点。斗式提升机:适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度;料斗为我公司自行设计制造，PP无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

- TD型斗式提升机特点：
- 1、输送量大，相同斗宽的TD型与D型相比，输送量增大近一倍；
 - 2、牵引件采用高强度橡胶输送带具有较高的抗拉强度，使用寿命长。
 - 3、整机结构简单、安装方便、便于调整、维修和保养。
 - 4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。