

化工厂阀门用聚四氟乙烯垫,PTFE垫圈，耐高温四氟密封垫

产品名称	化工厂阀门用聚四氟乙烯垫,PTFE垫圈，耐高温四氟密封垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟垫片的尺寸范围，需要按照上面的标准去执行，让四氟垫片的使用做到质量标准。四氟垫片标准：化工部20606-2009,国标GB/T9126-2008，美标20627-2009，国标法兰垫大口径，小口径DN15-DN800聚乙烯四氟垫片 pH值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。压力10Mpa。软四氟垫是由聚四氟乙烯膨化而成的高密封性垫板，不含有任何粘结剂和添加剂。有*的抗化学腐蚀性能；特殊设计使垫板具有很强的抗蠕变冷流性能，从而保证密封过程中螺栓紧固力的稳定保持；具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐高低温性、不老化性、自润滑性等；柔软易切割,可通过机械或手工剪裁,便于安装；具有*的顺应成型能力，无需特别增加压紧力，大大延长法兰的使用寿命。弥补密封表面的不规则，密封性能可靠，尤其气体密封性能。外观颜色：白色。适用温度：-180—250 适用介质：PH 0-14常规尺寸：1500mm*1500mm厚1.5-3mm用户可以整张购买，根据自己设备法兰的口径自行裁割成垫片，也可以提出自己的要求由供应商预制成形。