

HY- 型（粉体）高效复合水泥助磨剂

产品名称	HY- 型（粉体）高效复合水泥助磨剂
公司名称	山东宏艺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市河东区人民 大街369号宏艺科技园
联系电话	0539-8385619 18653938806

产品详情

山东宏艺科技专业（www.cn-hongyi.com）供应水泥助磨剂，水泥外加剂，水泥添加剂

一、产品概述

HY- 型高效复合水泥助磨剂是由多种表面活性剂及无氯的无机材料经特殊工艺加工而成的粉体助磨剂。具有助磨、增强等多种功能。产品符合《水泥助磨剂》JC/T667-2004标准要求。HY- 型（粉体）高效复合水泥助磨剂获得国家产品质量认证，证书编号：10908P60148ROM。

二、产品主要性能特点

1、产品技术参数

外观：浅灰色或浅粉色；容量：850±20kg/m³；
粒度：3mm方孔筛筛余 5.0%；含水率 2.0%。

2、产品特点

提高水泥强度：3天抗压强度可以提高20%以上，28天抗压强度可以提高10%以上；
保持原生产水泥强度等级情况下，可增加混合材掺加量8~10个百分点；提高磨机台时产量5~10%。

三、使用范围及掺量

1、适用范围：本品适用于符合通用硅酸盐水泥标准中各品种、强度等级的水泥。

2、推荐掺量：掺量为0.3~0.5%。

四、使用方法及注意事项

1、按0.3~0.5%比例计量，均匀加入水泥磨机中，与熟料、石膏、混合材料共同粉磨。加入位置可在输送入磨物料的电皮带上，亦可在选粉机后的粗粉回料螺旋上。计量设备可用计量螺旋，亦可用小型电振机，有条件的可用微机计量。计量要准确，并严格按确定后的配合比加入。

2、入磨物料综合水分 1.5%。 3、掺加助磨剂后，由于物料流速加快，应对研磨体的级配及选粉机的参数进行适当调整，以保证产品质量和磨机的最佳状况。

五、包装、运输、储存

1、本品采用外塑编、内塑膜包装，每袋净质量50kg； 2、运输过程防裂、防雨淋；

3、通风干燥储存，注意防潮，颜色改变、结块等不影响使用效果。