

河南聚四氟乙烯垫生产商，耐高温腐蚀四氟垫，PTFE垫片

产品名称	河南聚四氟乙烯垫生产商，耐高温腐蚀四氟垫，PTFE垫片
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟垫聚四-（英文缩写为 ptfе），也成为铁氟龙（英文为 teflon）具有一系列优良的使用性能：

- 1) 耐高温——长期使用温度 200 ~ 260 度
 - 2) 耐低温——在 -100 度时仍柔软
 - 3) 耐腐蚀——王水和一切-
 - 4) 耐气候——塑料中-的老化寿命
 - 5) 高润滑——具有塑料中小的磨擦系数（ 0.04 ）
 - 6) 不粘性——具有固体材料中小的表面张力而不粘附任何物质
 - 7) -害——具有生理惰性
 - 8) 优异的电气性能，是理想的 c 级绝缘材料
- 19*19石墨盘根什么样的好 聚四-因为其在塑胶中耐温-（ 260 ）、耐电-（ 45kv/mm ）、耐强酸、强碱、抗粘、滑溜、耐磨之工程塑胶材料，而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。

软四氟垫片 软管活接四氟乙烯垫片 优质聚四氟乙烯非标定做四氟垫片

在已知的塑料中,四氟具有*的耐腐蚀性,不老化,低磨擦系数,耐磨擦。能安全使用在 -180~+260C的温度范围内。为了实际使用需要,提高产品适应性能,在原始的四氟粉料中均匀地加入玻纤、碳纤、石墨、铜等材料,然后再经模压而成。与纯的四氟产品相比,它具有更的抗压强度、耐磨损,良好的热传导、低的热膨胀等性能。软四氟垫片 聚四氟乙烯产品优点: 耐高温——使用工作温度达250 。 耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196 ,也可保持5%的伸长率。 耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。 耐气候——有塑料中*的老化寿命。 高润滑——是固体材料中摩擦系数*者。 不粘附——是固体材料中小的表面张力,不粘附任何物质。 无毒害——具有生理惰性,作为人工和脏器长期植入体内无不良反应。