

PP 韩国大林BASELL EP336J 低翘曲性 ;高刚性 ;高抗撞击性

产品名称	PP 韩国大林BASELL EP336J 低翘曲性 ;高刚性 ;高抗撞击性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.58/千克
规格参数	品牌:PP 型号:EP336J 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

低翘曲性 ;高刚性 ;高抗撞击性 ;抗冲共聚物
用途

包装 ;家用货品 ;容器 ;体育用品 ;玩具
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

0.900

g/cm

ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

3.0

g/10 min

ASTM D1238

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

86

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (屈服)

25.0

MPa

ASTM D638

伸长率 (屈服)

7.0

%

ASTM D638

弯曲模量

1200

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度
-20 ° C

60

J/m

ASTM D256
23 ° C

450

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

96.0

ASTM D648
维卡软化温度

147

ASTM D1525