

# 进口信号型扭矩螺丝刀LTD500CN/用于拧紧任务 日本东日TOHNICHI

产品名称	进口信号型扭矩螺丝刀LTD500CN/用于拧紧任务 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:LTD500CN 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

长处

非空闲。

肘杆式扭矩检测机构，具有出色的精度和耐用性。

当达到设定扭矩时，扭矩会瞬间下降，有一种“软弱”的感觉，可以实现准确的拧紧。

扭矩可以通过秤轻松改变。

锁定机制可防止使用过程中的刻度移动。（有限公司15CN~500CN）

由于储物柜形状是六边形的，因此很难滚动并防止从桌子上掉下来。您还可以修理和更换储物柜。

我们还通过定制生产生产反向螺钉（左侧扭矩管理）。请联系我们。

我们还通过定制生产生产带限位开关的LS型号（用于Pokayoke）。请联系我们。

型		有限公司15CN	有限公司30CN	有限公司60CN	有限公司120CN	有限公司260CN	有限公司500CN	有限公司1000CN	有限公司2000CN
扭矩调节范围[cNm]	最小值 - 最大值	2~15	4~30	10~60	20~120	60~260	100~500	200~1000	400~2000
	1 比例	0.1	0.2	0.5	1	2	5		
适用螺钉（参考）	机械螺杆	( M1.8 )	M2 ( M2.2 )	M2.5, M3	( M3.5 )	M4 ( M4.5 )	M5, M6	( M7 )	M8

自攻螺钉		( M1.4 ) M1.6	( M1.8 ) M2	( M2.2 ) M2.5	M3 ( M3 .5 )	M4	( M4.5 )	M6	( M7 )	
尺寸 [毫米]	总长度 L'		100	110	130	150	155	185	247	
	握把直径 D1		16	20	24	30.5	33	43	48	
	物质	D2		10.7	14.8	18	23	25	32	35
		D3		11					12	-
		L1		18	24			25	-	
		L2		76.5~84.3	81.1~90.1	100~110	117.8~127.8	129~141	151~163	217.5~231.5
	柜子	d		23.5	29	33	41	45		
W			21.5	26.5	30	37.5	41			
质量约 [kg]			0.05	0.08	0.13	0.22	0.33	0.58	1.15	

## 谨慎

LTD500CN和1000CN可以安装单独出售的辅助紧固件。

LTD2000CN2的尖端有一个方形驱动器（9.53毫米）。

## 附属品

只有LTD120CN和260CN带有树脂手柄。

LTD260CN ~ 2000CN 仅附带用于预设的钩形扳手。

LTD2000CN配有辅助紧固。