

# 外墙保温砂浆

产品名称	外墙保温砂浆
公司名称	北京华夏鑫荣保温工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区沙河镇白各庄村北
联系电话	010-80727269

## 产品详情

产品介绍墙体保温材料在恶劣工作环境中能保持恒久不变形，而且采用闭孔蜂窝结构，具有高阻燃防火性。由于干粉砂浆设备墙体保温材料质轻，切割容易，固定简单，只需双面胶、铁片、铁丝网或塑胶粘合剂即可固定，故而可以使建筑施工的成本大大降低。因此墙体保温材料具有非常广泛的应用，可应用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业界最物美价廉的隔热、防潮材料。产品属性1

膨胀聚苯板（EPS板）导热系数0.038-0.041 保温效果好，价格便宜 强度稍差 2 挤塑聚苯板（XPS板）

导热系数0.028-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理 3 岩棉板

导热系数0.041-0.045 防火，阻燃 吸湿性大，保温效果差 4 胶粉聚苯颗粒保温浆料 导热系数0.057-0.06

阻燃性好，废品回收 保温效果不理想，对施工要求高 5 聚氨酯发泡材料 导热系数0.025-0.028

防水性好，保温效果好，强度高 价格较贵 6 珍珠岩等浆料 导热系数0.07-0.09

防火性好，耐高温 保温效果差，吸水性高 其他说明外挂的保温材料有岩（矿）棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板（简称聚苯板，EPS、XPS）、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本，已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。

该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上，然后抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布形成保护层，最后加做装饰面。还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上，然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上，直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。干粉砂浆设备这种外挂式的外保温安装费时，施工难度大，且施工占用主导工期，待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时，施工人员的安全不易得到保障。<http://www.xrbwc.com>交易说明如有意向合作，请在线沟通或是电话联系，联系电话是：15911055678 [www.xrbwc.com](http://www.xrbwc.com)