

NPP耐普NPD2-200Ah 2V200AH太阳能储能蓄电池2V铅酸

产品名称	NPP耐普NPD2-200Ah 2V200AH太阳能储能蓄电池2V铅酸
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NPP/耐普 型号:NPD2-200Ah 产地:广州
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品特性

容量范围:33Ah-3000Ah(25C)

电压范围: 2V/6V/12V

循环次数(25 ° C)

30%放电深度:1500 次(12V6V) 1800 次(2V)

50%放电深度:700 次(12V6V) 850 次(2V)

放电深度: 350 次(12V6V) 360 次(2V)亥电池适合浅放电循环

低自放电率:(25C)小于2%每月长设计寿命 : (25 ° C) , 浮充寿命

12v 10年

2v/6v 15年

适用环境范围:-15~50 ° C

工作温度范围:-20~50 ° C

建议工作温度: 25 ° C

设计特性

优越的深循环设计

长使用寿命

高能量密度

的放电恢复能力

广泛的工作环境温度

应用领域

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统铁路系统以及发电站等

应用领域

1.多用途型

3.电子能源系统

5.紧急灯

7.航空信号

9.电子器械与装备

11.直流电源

2.不间断电源

4.紧急备用电源

6.铁路信号

8.安防系统

10.通话系统电源

12.自动控制系统

吧女宣科青中吧铅酸蓄电池的维护分日常维护和定期维护。日常维护是指平时日常工作中的维护，这是蓄电池维护工作的基本而有效的一项工作。定期维护是针对蓄电池的不同情况，在充电站进行一定项目的维护，只有在日常维护工作做好的基础上结合定期维护，才能把蓄电池的维护工作做好。(1)常护

0经常保持蓄电池表面的清洁。发现表面有灰尘和硫酸时，应及时擦拭，擦拭时可先用沾有苏打水的擦布擦拭一遍，后用净水冲洗干净;2)经常用蒸馏水清洗排气栓，保持排气栓通气良好;3)按照规定进行蓄电池的充电、放电和补充电工作:4充电过程中，电解液的温度不得超过45 °C，严防过量充电;5放电过程中，

严禁大电放逐电和过量放电;

@充放电过程中，应开动透风装置排除酸雾，使室内空气较为新鲜，以减少酸性分子对职员和设备的腐蚀。

发现故障应及时排除;

@)蓄电池充电间应经常保持清洁、干燥、空气流通、光线充足。应用湿拖把擦净地面，在清洁、绝缘较好的情况下，可以在地面洒水，保持室内的湿度，以减少电池中水分的蒸发;

9做好各种充、放电的记录工作

(2) 放电容量

放电容量与放电电流的关系，图1为FM、JFM系列 电池在不同的放电率条件下放出的容量，从图中可看出，放电倍率越大，电池所能放出的容量越小。

温度作用

电池容量亦受温度的影响，过低温度（低于15，5。）则会降低有效容量，过高温度（高于122.50）则会导致热失控并损害电池。

资料服务：

- 1、随产品提供产品使用说明书及安装说明书。
- 2、根据用户要求设计安装，并提供产品设计安装图纸。
- 3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。
- 4、提供培训用户所需的培训教材及相关资料。

干荷蓄电池：它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，使用时，只需加入电解液，等过20—30分钟就可使用。

3) 免维护蓄电池：免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍

4)