

# 进口扭矩扳手AME35N 用于自动拧紧机 日本东日TOHNICHI扳手

产品名称	进口扭矩扳手AME35N 用于自动拧紧机 日本东日TOHNICHI扳手
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:AME35N 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

长处：

我的角度形状。

通过采用自动变速器机构，执行高速临时拧紧和低速拧紧，实现稳定、高精度的拧紧。

由于扭矩控制具有机械结构，因此拧紧扭矩不受气压波动的影响。

当达到设定扭矩时，剩余扭矩释放机构微弱地倒置主体，便于安装和拆卸插座。

当达到设定扭矩时，拨动被激活，同时微动开关被激活以通知拧紧完成。

拧紧完成信号可让您防止忘记拧紧。

如果安装扭矩传感器（另售），则可以进行通过/失败判断，并且可以与机械和电气进行仔细检查。

型		AME25N	AME35N	AME50N	AME70N
扭矩调节范围[Nm]	最小值 ~ 最大值	10~25	15~35	20~50	30~70
	1 比例	0.5		1	
空载速度	[转/分]	1200	800	600	380
适用螺钉（参考）	普通钢	M8	M10	M12	( M14 )
	高强度	( M7 )	M8	M10	
规定的气压	[兆帕]	0.5			
空气流量	[米3/分钟]	0.68			
收紧空气流量	[m3PC]	0.011	0.017	0.025	0.051
软管内径	[毫米]	7.5			

噪声		78			
[尺寸毫米]	[分贝 (A)]				
	H	53.5	55.5	56	56.5
	L	369.1 (407.1)	375.6 (413.6)	483.6 (521.6)	554.1 (592.1)
	L1	129 (107)	132 (110)	237.5 (215.5)	297.5 (275.5)
方形驱动器	一个	9.53		12.7	
头	R	16.5	20	22.5	33
质量约。	[公斤]	2.6	2.7	2.9	3.6