

# 长沙水性环保型硅pu篮球场 新国标 户外运动场地塑胶跑道施工翻新 视频

产品名称	长沙水性环保型硅pu篮球场 新国标 户外运动场地塑胶跑道施工翻新 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

长沙水性环保型硅pu篮球场 新国标 户外运动场地塑胶跑道施工翻新 视频

长沙新国标硅pu篮球场施工, 长沙硅pu篮球场施工, 长沙硅pu篮球场, 长沙篮球场施工, 长沙塑胶跑道施工, 长沙塑胶跑道翻新, 长沙塑胶跑道

承接范围: 长沙、芙蓉区, 天心区, 岳麓区, 开福区, 雨花区, 望城区, 长沙县, 浏阳市, 宁乡市塑胶跑道主要分为: 混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为: 硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

时代的不同生活水平也会越来越好, 就好比之前我们读书的时候好运动打篮球等, 可那个时候生活水平很低, 能有一个好一点的水泥地篮球场就很满足了, 不过因为打篮球摔倒受伤那是不可避免的, 然而也就习惯了。现在受点伤担心会不会感染, 所以场地是很重要的, 现在大部分学校或室外运动球场都建造塑胶球场了, 塑胶球场分两种硅pu球场和丙烯酸球场, 这两种有个共同的特点就是摔倒不会破皮受伤, 不用担心打球意外摔倒等, 而且美观!

塑胶球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性, 有利于运动员速度和技术的发挥, 有效地提高运动成绩, 降低摔伤率。

1、全天候使用: 任何季节及温差, 均能维持高水准的品质, 雨后更能立即使用, 增加利用时间, 提高场地使用率。

2、弹性: 具有适度的弹性及反弹力, 可减少体力的消耗, 增进竞赛成绩。

- 3、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 5、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。
- 6、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 7、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 8、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。
- 9、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 10、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。
- 11、经济：维护方便、节省管理费用。
- 12、色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

在我们进行塑胶跑道施工的时候，有朋友说遇到了气泡的现象，那么大家知道气泡的原因吗?\*\*\*让我们一起来了解一下塑胶跑道出现气泡的原因有哪些。

### 1、施工时使用的填充料含水率高

施工时，由于要控制流平性加入的稀释剂含水量高，会导致场地起泡。加入的填充料(胶粉或胶粒或砂)含水量高(填充物淋湿或发霉)，也会导致场地起泡。泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

### 2、材料本身含水量高

材料在运输和现场存放过程中，有可能由于包装破损、裂缝造成进水，所以在施工前也必须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验，试验无误后才可大规模施工。由于材料出厂时水份超标，造成的是整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。部分包装桶损坏造成的是局部起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

### 3、施工时的空气湿度原因

施工人员在施工时由于赶工期，早晨露水未干强行施工，南方梅雨季节空气湿度大的情况下施工，又没有控制好施工时间，导致当时的施工条件含水量高，一般是施工当天没有问题，\*\*\*\*\*天经过太阳暴晒会整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

### 4、基础未干透含水率高

基础没有按照标准进行养护，或即使保养好的基础和老基础，因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表面干，其实里层含水率高，造成的起泡。积水低洼处含水率更高，起泡更严重。一般是施工当天没有问题，\*\*\*\*\*天经过太阳暴晒会整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。