西安兄弟标签机PT-9700,固定资产标签打印机，不干胶标签

产品名称	西安兄弟标签机PT-9700,固定资产标签打印机，不干胶标签
公司名称	西安条码标识标签有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔路8号
联系电话	13259985316 13468712187

产品详情

店主24小时联系电话： 卫小姐　13468712187

QQ：527369300

兄弟PT-9700PC，是一款专业型连接电脑的高速高精度标签打印机，可打条码，自动切割标签，可打印6MM/9MM/12MM/18MM/24MM/36MM六种宽度的标签，主要应用于汽车、航空航天、工业机械、产品铭牌、电力工程、医药标识等各种行业领域。

产品介绍：

一：随机附件

PT-9700机器一台

CD-ROM光盘

标签色带1盒

电源适配器

USB数据线

使用说明书（带保修证）

二：PT-9700PC为您提供专业用途的高品质性能，打印宽度是兄弟所有标签机中最宽色带机型，而且HG色带具有高打印速度，高打印精度的特点，支持分布式打印，大幅提高工作效率

三：HGE色带高打印速度，高打印精度，使用HGE色带时，打印速度高达80MM/S（360DPI/180DPI），即使制作批量标签，也十分迅速快捷。需要高精度打印时，可选择360DPI*720DPI（20MM/S）的高分辨率，即使是细小的文字、插图和照片也能清晰打印，打印宽度为6MM-36MM。

四：支持分布式打印，大幅提高工作效率，打印大量标签时，可以在多台打印机间分配打印作业，并可以灵活的完成序号打印以及多品种少量打印。该功能可以大大节省时间，非常适合想要使用多台打印机在较短时间内制作大量标签的用户。

五：应用领域：

制造业：汽车/航空航天/计算机/工业机械/电子/金属

电子/电器：产品铭牌/端口标识/序列号

电力：面板/压板/开关/指示灯

产品图片	
产品名称	PT-9700PC
硬件	
尺寸标注（W×D×H)	116×193×140
机器类型	电脑标签打印机
重量	1580g
接口	RS-232C、USB 端口(1.1 或 2.0 协议)
键盘	无
剪切	自动剪切/连续半切
电源	外接式 24V
打印高度	27.1mm
色带宽度(mm)	TZ标签色带: 3.5、6、9、12、18、24、36HG标签色带: 6、9、12、18、24、36
打印方式	热转印
打印精度	720×360dpi（HG标签色带）
打印速度	80mm/s（HG标签色带）
随机附件	CD-ROM 光盘使用说明书（带保修证）HG标签色带（24 mm, 1盒）电源适配器USB数据线
特性	
文字修饰	电脑字库
字体尺寸	有效范围内任意尺寸

镜像打印	有
序号打印	有(1-5000 / A~Z / a~z)
打印行数	根据字体大小
边框	126种
自动格式	有
内存	2MB
多份打印	有(2-5000)
打印预览	有
条形码	19种
时间功能	无
日期功能	无
两端空白	
系统环境	
操作系统	Win XP/ Vista/Win 7
内存	Win XP 128MB或更高;Win Vista 512MB或更高;Win 7:1GB(32位)或2GB(64位)或更高
硬盘	70MB可用硬盘空间或更高
显示器	SVGA, HighColor以上级别的显卡
接口	RS-232C、USB 端口(1.1 或 2.0 协议)
其他	CD-ROM光盘驱动器
PC软件	
编辑软件	P-touch Editor 5.0中文版
操作系统	Win XP/ Vista/Win 7
驱动程序	PT-9700PC

应用领域：

Brother电脑标签机PT-9700PC

高效打印(实现高速、高精度打印)

使用HG色带时，打印速度最快可达80mm/s。

■使用HG色带时，打印速度高达80mm/s，即使制作批量标签，也十分迅速快捷。

■需高精度打印时，可选择360dpi×720dpi（20mm/s）的高分辨率，即使是细小的文字、插图和照片也?芮逦蛴？

分布式打印(大幅提高工作效率)

分布式打印可以大大节省时间，提高工作效率。

PT-9700PC和PT-9800PCN支持分布式打印（即分散打印）。打印大量标签时，可以在多台打印机间分配打印作业，并可以灵活地完成序号打印及多品种少量打印。该功能可以大大节省时间，非常适合想要使用多台打印机在较短时间内制作大量标签的用户。

可视化管理(高速打印，且有多种宽度可供选择)

高速高精度的标签制作，且有多种宽度可供选择，满足各类标签制作的需求。

■多种打印宽度可供选择（具体型号请参考标签色带列表）　TZ标签色带宽度：3.5-36mm
HG标签色带宽度：6-36mm

BTP打印(直接连接外部扫描枪进行打印)

无需借助电脑，直接连接外部扫描枪就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签。

PT-9700PC通过串行接口（RS-232C)连接条形码扫描枪进行BTP打印。

先将标签模板从电脑发送到打印机，然后通过RS-232C将条形码扫描枪等输入设备连接到打印机，能够方便地将通过条形码扫描枪等外部机器读取的数据反映到PT-9700PC保存的布局对象（文本、条形码）中，无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。

*已确认可使用的条形码扫描枪型号如下：　LS2208 (Symbol摩托罗拉公司)

其他特点

配置半切功能。

使用b-PAC
SDK软件开发工作，在
用户自己的工作平台就可实际标签的打印。（b-PAC可以从http://www.brother-cn.net免费申请获得）。

向如下人群推荐使用

想要使用从数据库中取得的数据替换定型标签布局上的相应部分进行打印的人；

想要使标签输出工作自动化、操作简单、业务效率化的人；

想要在业务系统中，直接使用普贴趣（P-touch）打印标签的用户