动力柜（XL-21）

产品名称	动力柜（XL-21）
公司名称	天津金沃电器成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇大侯庄村
联系电话	022-28371569 13011359999

产品详情

公司名称：天津金沃电器成套厂

主营产品：MNS低压抽出式开关柜、GCK开关柜、GGD配电柜、低压照明开关箱、HDX-10D(200A)总配电箱、电表箱XDD、动力柜（XL-21）、分配电箱HDX-24D(100A)、照明箱

联系人：宋经理

电话：022-28371569

地址：天津市河西区围堤道峰汇广场

邮箱：tjjwdq@126.com

网址：http://www.tjjwdq.com/

服务支持商：中国网库

使用环境条件

安装地点　　户内

海拔高度　　1000米以下

最大月平均相对湿度　90%

最大平均相对湿度　95%

最高环境温度　45℃

最低环境温度　-20℃

地震烈度　8度

技术参数：

序号	名　称	参 数
1	额定电压（V）	400
2	额定绝缘电压（V）	660
3	额定频率（Hz）	50
4	水平母线额定电流（A）	见一次系统图
5	支母线（垂直母线）额定电流（A）	见一次系统图
6	主电路插接件额定电流（A）	与断路器、空气开关匹配
7	辅助回路插接件额定电流（A）	10
8	相数	3相5线
9	防护等级	IP30
10	辅助电路额定电压 V	**AC220**

）　该产品适用于频率 50Hz;Uc=380V;Ui=660V;主母线 In=630A~100A的供电系统中;配电母线 In=1000A Icw=30KA的配电系统；

）　采用保护电路进线间接防护

）　额定电流等级为：630A、500A、400A、315A、250A、200A、160A、100A

）　本系列主母线额定短时耐受电流为10KA

）　外壳防护等级： IP30

）　主母线容量及相应规格

电流等级（A）	630	500	400	315	250	200	160	100
母排规格TMY(mm2)	6*60	5*50	10*40	5*30	3*30	3*25	3*20	3*15

型号解释：

XL-　- /

安装位置

母线连接方式

防护要求

安装地点

主电路方案代号

安装方式

系列号

低压成套开关设备型号