

启动柜JWQ

产品名称	启动柜JWQ
公司名称	天津金沃电器成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇大侯庄村
联系电话	022-28371569 13011359999

产品详情

公司名称：天津金沃电器成套厂

主营产品：[MNS低压抽出式开关柜](#)、[GCK开关柜](#)、[GGD配电柜](#)、[低压照明开关箱](#)、[HDX-10D\(200A\)总配电箱](#)、[电表箱XDD](#)、[动力柜\(XL-21\)](#)、[分配电箱HDX-24D\(100A\)](#)、[照明箱](#)

联系人：宋经理

电话：022-28371569

地址：天津市河西区围堤道峰汇广场

邮箱：tjjwdq@126.com

网址：<http://www.tjjwdq.com/>

服务支持商：中国网库

电机起动柜

描述及说明

系列的描述

1.产品系列描述：

a) 本单元系列额定电流等级有：400A、315A、250A、200A、160A、125A、100A、80A、63A、50A、40A、31.5A、25A、20A、16A、10A；

b) 主母线（水平母线）额定短路耐受强度为：10KA；

c) 配电母线（垂直母线）额定短路耐受强度为：/；

d) 主进线开关类型：隔离开关；

e) 开关柜结构与送试样品相同；

f) 主母线截面及外形尺寸的选择不小于下表的规定：

电流等级(A)	400	315	250	200	160	125	100
主母线 TMY-(mm ²)	(6*30)	(5*30)	(3*30)	(3*25)	(3*20)	(3*15)	(3*15)
N母线TMY-(mm ²)	(5*30)	/					
PE母线TYM- (mm ²)	(5*30)	/					
绝缘支撑件规格 (mm)	M8	/					
N排绝缘支撑件之间 最大距离 (mm)	270	/					
外形尺寸 (mm)	宽：500~700 高：1500~1700 深：350						

电流等级 (A)	80	63	50	40	31.5	25	16
绝缘导线BVR-(mm ²)	25	16	10	10	6	4	2.5
外形尺寸 (mm)	宽：400~700 高：1000~1200 深：250						

2.型号解释：

3. JWQ

电机启动柜型号