

双电源配电设备ATSX

产品名称	双电源配电设备ATSX
公司名称	天津金沃电器成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇大侯庄村
联系电话	022-28371569 13011359999

产品详情

公司名称：天津金沃电器成套厂

主营产品：[MNS低压抽出式开关柜](#)、[GCK开关柜](#)、[GGD配电柜](#)、[低压照明开关箱](#)、[HDX-10D\(200A\)总配电箱](#)、[电表箱XDD](#)、[动力柜\(XL-21\)](#)、[分配电箱HDX-24D\(100A\)](#)、[照明箱](#)

联系人：宋经理

电话：022-28371569

地址：天津市河西区围堤道峰汇广场

邮箱：tjjwdq@126.com

网址：<http://www.tjjwdq.com/>

服务支持商：中国网库

结构特点描述：

由母线、外壳、门、覆板、双电源自动转换装置、断路器等组成，外壳采用2.5mm厚的冷轧钢板制成，箱门开启角度大于90度，启闭灵活。门上有专用锁，仪表门上安装指示灯、箱门采用转轴式铰链与构架相连。进出线方式为上进下出，N排位于柜体下部，PE排位于柜体下部，二次线为BVR-1.0mm²导线，并采用蛇皮套管缠绕及捆扎带固定

操作方式：正面操作

安装方式：垂直落地安装

接线方式：固定接线

外形尺寸：柜高 1200 mm 柜宽 700 mm 柜深 250mm

保护接地措施：PE排规格为：TMY-(5*20)
mm²,有接地标志，仪表过门接地为BVR-2.5mm²黄绿双色线，主接地螺钉为M6

防腐蚀：箱体被覆层采用静电喷涂处理。安装底板表面涂层为喷塑，门铰链表面涂层为静电喷涂，门轴表面涂层涂镀锌，所有母排均为铜镀锡

主要技术参数

产品系列描述：

a) 本单元系列额定电流等级有：250A、200A、160A、125A、100A、80A、63A、50A、40A、31.5A、25A、20A、16A、10A；

b) 主母线（水平母线）额定短路耐受强度为：4KA；

c) 配电母线（垂直母线）额定短路耐受强度为：/；

d) 主进线开关类型：双电源自动转换开关（CB级）；

e) 开关柜结构与送试样品相同；

f) 主母线截面及外形尺寸的选择不小于下表的规定：

电流等级	250	200	160	125	100
主母线 TMY-(mm ²)	(4*30)	(3*25)	(3*20)	(3*15)	(3*15)
N导体 TMY-(mm ²)	(5*20)	(3*12.5)	(3*10)	(3*7.5)	(3*7.5)
PE导体 (mm ²)	(5*20)	(3*12.5)	(3*10)	(3*7.5)	(3*7.5)
绝缘支撑件规格 (mm)	M8	/			

N排绝缘支撑件之间最大距离 (mm)	30
外形尺寸 (mm)	宽：400~700 高：1000~1200 深：250

电流等级 (A)	30	63	100	160	250	400
			40		20	10
N导体(mm ²)	25	16	10	6	4	2.5
PE导体(mm ²)	16	16	10	6	4	2.5
绝缘导线(mm ²)	16	16	10	6	4	2.5
外形尺寸 (mm)	宽：400~700 高：1000~1200 深：250					

2.型号解释：



ATSX-

额定电流

双电源配电设备型号