

质量保证的4V410-15电磁阀厂家

产品名称	质量保证的4V410-15电磁阀厂家
公司名称	乐清市宏源气动有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇西仁宕工业区
联系电话	86-057727865766 13706777208

产品详情

产品介绍4V410-15产品特性: 1、先导方式: 内部先导式; 2、滑柱式结构, 密封性好, 反应灵敏; 3、双头电磁阀具有记忆功能; 4、内孔采用特殊加工工艺, 磨擦阻力小, 启动气压低, 使用寿命长; 5、无需加油润滑; 6、附设手动装置, 利于安装调试; 7、有多种标准电压等级可供选用;

8、可与底座集成阀组, 节省安装空间。4V410-15安装与使用

1、使用前注意检查组件在运输过程中是否损坏, 然后安装使用2

2、安装时请注意气体流动方向及接管牙型是否正确。使用介质必须经过40um滤芯过滤2 3、请注意安装条件是否符合技术要求(如“电压”、“作动频率”、“工作压力”、“使用温度范围”等), 然后安装使用2 4、安装时注意气体流动方向, P为进气口、A(B)为工作口、R(S)为排气口2

5、儘量避免在震动的环境下使用, 并注意低温下的防冻措施2 6、连接管路时, 注意止泄带缠绕不可超过接头牙端面, 注意清除管路接头内的粉尘、铁屑等脏物, 避免杂质或异物进入阀体内2

7、请注意防尘, 建议排气口安装消声器或消声节流阀。拆下不用时应在进、出气口装防尘套。

8、整机调试时, 建议先用手动装置调试, 然后再通电调试。产品属性

4V130-06AC110V, 4V130-08, 4V130-10, 4V130-15 4V120-06, 4V120-08, 4V120-10, 4V120-15

4V110-06, 4V110-08, 4V110-10, 4V110-15 4V210-06, 4V210-08, 4V210-10, 4V210-15

4V220-06, 4V220-08, 4V220-10, 4V220-15 4V230-06, 4V230-08, 4V230-10, 4V230-15

4V310-06, 4V310-08, 4V310-10, 4V310-15 4V320-06, 4V320-08, 4V320-10, 4V320-15

4V330-06, 4V330-08, 4V330-10, 4V330-15 4V410-06, 4V410-08, 4V410-10, 4V410-15

4V420-06, 4V420-08, 4V420-10, 4V420-15 4V430-06, 4V430-08, 4V430-10, 4V430-15 其他说明

特点: 流体压力范围上限较高, 可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。原理: 通电时, 电磁力把先导孔打开, 上腔室压力迅速下降, 在关闭件周围形成上低下高的压差, 流体压力推动关闭件向上移动, 阀门打开; 断电时, 弹簧力把先导孔关闭, 入口压力通过旁通孔迅速腔室在关闭件周围形成下低上高的压差, 流体压力推动关闭件向下移动, 关闭阀门。电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别, 分为六个分支小类: 直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。交易说明 网络交易需谨慎, 交易前请仔细确认, 如需开具税票请加10个百分点