

# 智科晶菱机电 地震仪实验 黑龙江地震仪

产品名称	智科晶菱机电 地震仪实验 黑龙江地震仪
公司名称	苏州智科晶菱机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13218103280 13218103280

## 产品详情

总称。工控机具有计算机的重要属性和特征，如有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口;并具有操作系统、控制网络和协议、计算能力以及友好的人机界面。

工控机外观尺寸是对宽和高进行描述，其中高度以U为单位，U(Unit的缩略语)是一种表示组合式机架外部高度的单位，地震仪价格，详细尺寸由美国电子工业协会决定，以4.45cm 为基本单位，1U即为4.45cm，4U为17.8cm。标准4U机架的宽度一般为48.26cm，高度为4U。规定工控机的尺寸，是为了使其放置在标准的机柜中，机柜机架上有固定工控机的螺孔，能与工控机的螺孔对上号，可用螺丝加以固定。

多种输出信号

控制仪提供超载、满载、轻载、半载多组态继电器输出信号，根据用户需求还可提供多种模拟量输出，提高电梯运行的舒适感；

### 产品认证

通过国家电梯质量监督检验中心认证；

### 多功能显示

三位数码管显示，可显示电梯额定载荷的百分比、电梯所在楼层，方便用户操作；

### 多种调试方法

多种调试方法，有快速调试、空载楼层自学习、满载楼层自学习、载荷量修正及无砝码调试等多种方式供用户选择；

### 高可靠的抗干扰性能

采用光隔离技术，多台电梯运行无干扰。电梯运行中无惯性误报警，电梯开门时进行检测和控制输出，电梯关门运行时，黑龙江地震仪，控制仪不进行重量检测，控制输出信号保持不变；

10。P波传感器1、S波传感器2安设于电梯坑中，地震仪实验，P波传感器1、S波传感器2的输出端介入滤波放大电路3的输入端，滤波放大电路3的输出端连接模数转换器4的输入端，模数转换器4的输出端连接微处理器5的输入端，微处理器5的输出端与电梯系统7、告警装置8、视频显示装置9串接，无线通信模块10连接微处理器5实现双向通信，在微处理器5中设有复位装置6。当发生时，以波的形式传递能量，波包括纵波和横波，深层地震仪，纵波为破坏性较弱的推进波即P波，横波为破坏性较强的剪切波即S波，P波在地壳中的传播速度约为5千米/秒到7千米/秒，而S波在地壳中的传播速度约为3千米/秒到4千米/秒

智科晶菱机电(图)-地震仪实验-黑龙江地震仪由苏州智科晶菱机电科技有限公司提供。苏州智科晶菱机电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。智科晶菱机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！