

## PZ照明箱

产品名称	PZ照明箱
公司名称	天津金沃电器成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇大侯庄村
联系电话	022-28371569 13011359999

## 产品详情

公司名称：天津金沃电器成套厂

主营产品：[MNS低压抽出式开关柜](#)、[GCK开关柜](#)、[GGD配电柜](#)、[低压照明开关箱](#)、[HDX-10D\(200A\)总配电箱](#)、[电表箱XDD](#)、[动力柜\(XL-21\)](#)、[分配电箱HDX-24D\(100A\)](#)、[照明箱](#)

联系人：宋经理

电话：022-28371569

地址：天津市河西区围堤道峰汇广场

邮箱：tjjwdq@126.com

网址：<http://www.tjjwdq.com/>

服务支持商：中国网库

结构特点描述：样品主要由外壳、N排、卡轨、小型断路器、漏电断路器、插座等组成。外壳采用1.0mm厚的金属材料弯制焊接而成，进出线方式为上进下出，箱体采用面板上加装盖板，盖板开启有一层挡板，使开关操作手柄与带电部件隔离。N排位于柜体上部，PE排位于柜体底部，元器件安装使用卡轨，开关可在卡轨上水平移动

操作方式：正面手动操作方式

安装方式：悬挂式安装

接线方式：板前接线

户内照明配电箱

1.产品系列描述：

a) 额定电流等级有：100A、80A、63A、50A、40A、31.5A、25A、20A、16A、10A；

b) 主母线（水平母线）额定短路耐受强度为：4KA；

c) 电度表箱所覆盖的最大回路数为：/；

d) 主进线开关类型：小型断路器；

e) 开关柜结构与送试样品相同；

f) 主母线截面及外形尺寸的选择不小于下表的规定：

电流等级 (A)	绝缘导线规格 (mm <sup>2</sup> )	绝缘支撑件规格	N排绝缘支撑件之间的最大距离 (mm)	外形尺寸 高*宽*深 (mm)	N、PE接线端子型号规格(mm <sup>2</sup> )
100	主断路器出线A相：BV-4mm <sup>2</sup> *9 主断路器出线B、C相：BV-4mm <sup>2</sup> *8	M6	200	450*415*90	N：M6、M8 PE：M4、M5
80	BVR-25	/	/	/	/
63	BVR-16	/	/	/	/
50	BVR-10	/	/	/	/
40		/	/	/	/
31.5	BVR-6	/	/	/	/
25	BVR-4	/	/	/	/
20		/	/	/	/
16	BVR-2.5	/	/	/	/
10		/	/	/	/

## 2.型号解释：

P Z

设计序号

照明方式

户内照明配电箱