

# GPS信号测试屏蔽箱

产品名称	GPS信号测试屏蔽箱
公司名称	上海中冀联合通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙漕路38弄龙漕家园2栋201
联系电话	15901707211

## 产品详情

本公司是深圳屏蔽箱/屏蔽箱厂家/屏蔽箱供应商/屏蔽箱/手机测试屏蔽箱/蓝牙测试屏蔽箱/GPS屏蔽箱/屏蔽箱生产厂家/无线电磁屏蔽箱/电磁屏蔽箱/手机信号屏蔽箱/wifi屏蔽箱/无线网卡屏蔽箱/无线路由测试屏蔽箱/汽车遥控锁屏蔽箱/汽车钥匙屏蔽箱/防盗器屏蔽箱/80DB屏蔽箱/433M屏蔽箱/RF测试屏蔽箱/EMI测试屏蔽箱/wifi功能测试屏蔽箱/2.4G测试屏蔽箱/5.8G测试屏蔽箱的优势生产厂家，经验铸就品质、服务创造辉煌，欢迎来电咨询订做您需要的产品。

产品名称(Name)：D3020气动屏蔽箱

产品代号(Number)：1587

应用领域(Application)：适用于无线通讯测试、EMI测试、耦合测试、RF功能测试。

产品特点(Technical Data)：

操作方式：全自动操作

工作尺寸：(W)280mm × (D)150mm × (H)95mm;

外形尺寸：(W) 342 X (D) 239 X (H) 262mm

屏蔽材料：吸波胶皮，丝网条

表面颜色：电脑灰（可根据客户要求，选用其它颜色）

重量：约17KG

屏蔽效果：大于70dB;高达5.8GHZ的泄漏测试

连接端口规格：

型号：RS232      数量：1

型号：N-SMA      数量：2

数量：D89(m)-DB9(f)      数量：1

数量：DB25(m)-DB25(f)      数量：1

连接端口说明：	规格
RS-232	工作电压：100V    最高耐压：300V
N-SMA	阻抗：50ohm; 电压等级：250V；最高电压：750V
9 PIN连接端口	工作电压：100V；最高耐压：300V；EMI过滤器：1000fpi
25 PIN连接端口	工作电压：100V；最高耐压：300V；EMI过滤器：1000fpi