

GSM信号测试屏蔽箱

产品名称	GSM信号测试屏蔽箱
公司名称	上海中冀联合通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙漕路38弄龙漕家园2栋201
联系电话	15901707211

产品详情

本公司是深圳屏蔽箱/屏蔽箱厂家/屏蔽箱供应商/屏蔽箱/手机测试屏蔽箱/蓝牙测试屏蔽箱/GPS屏蔽箱/屏蔽箱生产厂家/无线电磁屏蔽箱/电磁屏蔽箱/手机信号屏蔽箱/wifi屏蔽箱/无线网卡屏蔽箱/无线路由测试屏蔽箱/汽车遥控锁屏蔽箱/汽车钥匙屏蔽箱/防盗器屏蔽箱/80DB屏蔽箱/433M屏蔽箱/RF测试屏蔽箱/EMI测试屏蔽箱/wifi功能测试屏蔽箱/2.4G测试屏蔽箱/5.8G测试屏蔽箱的优势生产厂家，经验铸就品质、服务创造辉煌，欢迎来电咨询订做您需要的产品。

应用领域(Application)：SD4345是一款气动屏蔽箱，其工作尺寸大，适用于无线网卡，无绳电话及一些比较大的无线通讯设备的检测。该屏蔽箱采用镀锌板折弯焊接而成，屏蔽密合性好，且结构牢固。其操作采用电气控制，简单省力。另外，可根据客户需求，配置相应的I/O数据接口。该屏蔽箱屏蔽系数高达80 dB，测试频率可达6GHz,是目前最为经济且实用的屏蔽测试箱,它低廉的价格可以为企业减少不必要的开支。

产品特点(Technical Data)：

操作方式：气动操作

外形尺寸：(L) 440 x (W) 460 x (H) 382 mm

工作空间：(L) 450mm x (W) 430mm x (H) 300mm

箱体材料：镀锌板

表面颜色：米黄色（可依客户要求选用）

屏蔽效果：800MHz ~ 6GHz>70dB

RF接口：SMA × 10PCS（可选）

滤波器：DC滤波器 × 1PCS（DC(5A)*2）

四合一滤波器 × 1PCS (RS232*1+RJ45*2+DC*1)

采用波导孔排气，配置日本NMB轴承风扇

控制方式：手动开关控制（标配）

RS232控制（可选）

PS/2键盘控制（可选）

重量：约28.6KG