

PPS 日本东丽 A504X95 40%玻纤增强-物性表

产品名称	PPS 日本东丽 A504X95 40%玻纤增强-物性表
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS 日本东丽 A504X95 加工级别:注塑级 特性级别:阻燃级、增强级、高强度、高流动
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PPS 日本东丽 A504X95 玻纤增强40% 流动低亮点 PPS 日本东丽一级代理商

PPS(聚苯硫醚)塑料PPS主要用途

pps的应用是因其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件；pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。

特性	增强;环保
应用领域	汽车应用;体育用品

PPS 日本东丽 A504X95物性表