

壁挂式天然气泄露报警器

产品名称	壁挂式天然气泄露报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

壁挂式天然气泄露报警器，天然气泄漏报警器（泄漏报警仪）TEL：0539-2022113，13563954655连经理。临沂嘉春专业生产厂家，产品采用进口传感器，高精度，长寿命；铝镁合金外壳，经久耐用。天然气泄露报警器广泛应用于燃气、石油、化工、冶炼、生化、制药、机械、加油站、加气站、冷库、食品厂、厨房、锅炉房、钢铁厂、电子、喷涂、油棉厂、生物、下水道等存在可燃、有毒有害气体的危险场所。销往：山东-江苏-河北-浙江-辽宁-天津-河南-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-江西等全国各地。

报警器采用高精度传感器作为检测元件，灵敏度高，响应速度快。当报警器检测到环境中天然气的浓度达到或超过预置报警值时，报警器通过屏蔽电缆线将信号传到控制器，控制器立即发出声光报警，同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源，以达到安全之目的，天然气泄露报警器广泛应用于液化气站、汽车加气站、锅炉房等工业场所，能有效的防止中毒事故、爆炸、及火灾发生，从而保障生命、财产的安全。临沂嘉春机电有限公司生产证书齐全，有公安部及消防部颁发的型式认可证书，防爆合格证，ISO-9000认证等，天然气泄露报警器销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购。产品特点：

RBK-6000使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。

4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V5A 采用模块化结构设计，便于系统维护。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。

实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块

执行器 技术参数：与RBT-6000气体探测器配套使用 工作电压：AC220V10% 使用温度：-2060

使用湿度：95%RH LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 报警系统：声光报警 报警音量：75dB

传输距离：2000m 外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量：4.5kg

壁挂式天然气泄露报警器