

“天然气泄露检测仪”固定式，壁挂式

产品名称	“天然气泄露检测仪”固定式，壁挂式
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

“天然气泄露检测仪”固定式，壁挂式，连经理(13563954655，0539-2022113)

本公司经营天然气泄漏报警器价格优惠，质量保证，欢迎咨询洽谈。天然气报警器(RBT/RBK)由临沂嘉春专业生产。专门针对在有天然气泄漏的场所，而又不被人们觉察的环境中使用。解决了人们因为不能发觉这种气体泄漏带来的隐患。我公司生产的报警器质量有保证，因为本公司已经有十几年的专业生产天然气报警器经验，而且本公司产品在市场上销量一直很好。很多客户是我公司的老客户，并且不断介绍其他厂家和个人使用我公司的产品。报警器采用进口传感设备，灵敏度高。当环境中气体的浓度达到或者超过设定的报警值以后，天然气报警器(连经理13563954655)就会发出声光报警，让您有时间马上处理这些故障，避免损坏机器设备，避免影响生产。使用这列产品最注重质量，我们就是全面考虑到了客户的各个方面需要制造的最能适应生产生活的好产品！并且有完善的售后服务！天然气报警器可以实现远程通讯功能，确保在第一现场，第一时间发出报警信号，及时消除隐患，还可以接入其它二次仪表或DCS系统。煤气易燃，与空气混合能形成性混合物，遇热源和明火有燃烧的危险。属微毒类，允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。

天然气报警器技术参数：1.检测原理：催化燃烧式传感器 2.检测浓度：天然气 3.取样方式：自然扩散 4.防爆等级：Exd BT6 5.测量范围：0-100%lel 6.工作电压：DC9V ~ DC15V 7.输出：三线制 8.安装方式：固定支架、管装、墙壁装 9.使用湿度：95%RH 10.使用温度：-40 ~ +65 11.连接电缆：RWP3*0.75平方毫米 12.传输距离：1500米 13.安装螺旋：G1/2“ 14.体积：170mm(L)*150mm(W)*127mm(H) 15.重量：2000g 16.背光液晶显示：lel 17.浓度报警、故障报警 18.个体声光报警、个体浓度数值显示 19.主、备电自动转换，自我保护 20.频率信号、联动阀门、风机、110报 21.工作电压：AC220V ± 10% 22.报警音量：85dB 23.备电使用时间：2.5h 24.使用温度：-20 ~ +60 25.使用湿度：95%RH 27.抗干扰能力强 如有疑问或需要进一步了解产品信息，或者您有任何建议，欢迎致电垂询或登陆本公司网站。天然气报警器公司将会在最短时间内，为您做出最满意，最准确的答复。选择我们的产品也就是选择最专业最放心的产品和服务。

“天然气泄露检测仪”固定式，壁挂式