

固定式天然气浓度探测仪

产品名称	固定式天然气浓度探测仪
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

固定式天然气浓度探测仪，天然气气体探测仪 天然气气体泄漏报警器

天然气浓度报警器天然气泄漏报警器专业生产厂家，TEL：0539-2022113，13563954655 连经理 若天然气在空气中浓度为5%~15%的范围内，遇明火即可发生爆炸，这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。爆炸在瞬间产生高压、高温，其破坏力和危险性都是很大的。天然气泄漏报警器的一级报警点为天然气的爆炸下限（爆炸下限为满量程：100LEL）的四分之一即：25%LEL，RBK-6000型天然气气体报警器产品广泛应用于石油、化工、冶金、燃气等存在易燃、易爆气体的危险场所。固定式天然气泄漏报警器是由两部组成的，一部分是RBK-6000型气体报警控制器，一部分是RBT-6000的天然气气体探测器，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。RBK-6000型天然气检测报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。氢气气体报警器分固定式和便携式氢气检测报警器，手持式氢气泄漏检测仪。天然气泄漏检测仪

产品主要性能：产品特点：1 液晶背光多个体显示；2 抗干扰、防尘、抗湿、抗腐蚀；3 使用环境范围宽，使用寿命长；4

各检测点独立设定，检测历史查询，自主设定一、二级报警值，零点漂移正位，中文显示。技术参数：背光液晶显示：PPM/%LEL/×10PPM 浓度报警、故障报警 个体声光报警、个体浓度数值显示 主、备电自动转换，自我保护 频率信号、联动阀们、风机、110报警灯 工作电压：AC220V±10% 报警音量：85dB 备电使用时间：2.5H 使用温度：0~+55 使用湿度：95%RH 传输距离：1200米 临沂嘉春机电有限公司连经理0539-2022113 13563954655

固定式天然气浓度探测仪