

APC UPS电源 SMX2200HVNC短深型塔式/机架式可转换LCD 200-240V , 带网卡

产品名称	APC UPS电源 SMX2200HVNC短深型塔式/机架式可转换LCD 200-240V , 带网卡
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	6870.00/台
规格参数	品牌:施耐德 APC 型号:SMX2200HVNC 功率:2200VA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

APC Smart-UPS X 2200VA 短深型塔式/机架式可转换LCD

200-240V , 带网卡SMX2200HVNC概要外观Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.交期通常现货供应主要信息

负载运行时间

瓦

information_stroke

小—大值：198-1980 W

9分钟 45秒

大已使用容量

information_stroke

100 %

Main Input Voltage208 V230 VOther Input Voltage220 V240 VMain Output Voltage208 V230 VOther Output Voltage208 V220 V240 V额定功率 [W]1980 W额定功率 [VA]2200 VAInput Connection TypeBS1363A 英国IEC 320 C20Schuko CEE 7 / EU1-16Poutput connection type8 IEC 320 C132 IEC Jumpers2 IEC 320 C19机架单元数4U电缆长度2.00 m电缆数量1电池类型铅酸电池附带设备软件光盘文档光盘安装指南安装支架Smart-UPS RS232信号线温度传感器探头USB电缆Web SNMP管理卡电池与运行时间运行时间View Runtime Graph

action_new_window

可自动检测、可扩展的延时时间1预装电池0空电池槽0典型充电时间3 小时RBC™数量1电池使用寿命3...5 年Venturi PipeAPCRBC143

action_new_window

Battery power in VAH702 VAh runtime电池充电电压(瓦)233 W ratedBattery optionSMX120BP 1 2106 VAhSMX120BP 2 3510 VAhSMX120BP 3 4914 VAhSMX120BP 4 6318 VAhSMX120BP 6 9126 VAhSMX120BP 8 11934 VAhSMX120BP 10 14742 VAh通用Number of power module filled slots0Number of power module free slots0RedundantNo物理参数颜色黑色度43.2 cm宽度17.8 cm深度48.3 cm产品重量38.56 kg安装位置正面Mounting preferenceLower安装类型Rack-mountedTwo post mountable1USB compatibleYes输入输入电压限制140...280 V网络频率50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing输出谐波失真低于5%Maximum configurable power in VA2200 VA大可配置功率(瓦)1980 W转换时间一般 0.6 秒：多 1 秒拓朴在线互动式波形类型正弦波输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步相符性产品认证CECSAEACIRAMRCMVDE符合标准EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006EN/IEC 62040-2:2018环境声响级别55 dBA在线运行发散热量150 Btu/h工作海拔0...10000 ft运行温度0...40 ° C贮存环境温度-15...45 ° C存储度0.00...15240.00 m相对湿度0...95 %存储相对湿度0...95 %通讯与管理控制面板多功能液晶显示器状态管理控制台。紧急关断是的预装 SmartSlot™ 卡Network management card 2 with environmental monitoringcontrol panelLED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicatorsalarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays浪涌保护及滤波浪涌抑制能量645 J滤波器多极噪声过滤：5% ieee 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 ul 1449 标准。包装单位Unit Type of Package 1PCENumber of Units in Package 11Package 1 Height33 cmPackage 1 Width63.3 cmPackage 1 Length58.6 cmPackage 1 Weight47.63 kg单一线板可堆叠层数2线板堆叠层数4合同保修保修单3年内维修或更换（不包括电池），电池为2年内维修或更换

本产品兼容

本产品兼容Venturi Pipe

APC公司的#143更换电池盒

APCRBC143

本产品兼容备件

APC公司的空气去除单元管路套件，600mm

ACF127

InRow RC/SC和NetShelter门钥匙 - 备件

本产品兼容Baying

APC公司的Smart-UPS X 120V外部电池组机柜/塔式

SMX120BP

本产品兼容RH Element

Emergency Power Off (EPO)

EPW9

本产品兼容Shelving

电源线套件（每套6件），可锁定型，C13至C14（90度），0.6米

AP8702R-WW

电源线套件（每套6件），可锁定型，C13至C14，0.6米

AP8702S-WW

电源线套件（每套6件），可锁定型，C13至C14（90度），1.2米

AP8704R-WW

电源线套件（每套6件），可锁定型，C13至C14，1.2米

AP8704S-WW

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m, Blue

AP8704S-WWX590

电源线套件（每套6件），可锁定型，C13至C14（90度），1.8米

AP8706R-WW

电源线套件（每套6件），可锁定型，C13至C14，1.8米

AP8706S-WW

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.8m, Blue

AP8706S-WWX591

电源线套件（每套6件），可锁定型，C19到C20（90度），0.6米

AP8712R

电源线套件（每套6件），可锁定型，C19到C20，0.6米

AP8712S

Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 0.6M (2FT), Red

AP8712SX340

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 0.6m (2ft), Blue

AP8712SX590

电源线套件（每套6件），可锁定型，C19到C20（90度），1.2米

AP8714R

电源线套件（每套6件），可锁定型，C19至C20，1.2米

AP8714S

电源线套件（每套6件），可锁定型，C19至C20（90度），1.8米

AP8716R

电源线套件（每套6件），可锁定型，C19至C20，1.8米

AP8716S

Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 1.8M, Red

AP8716SX340

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue

AP8716SX593

电源线，可锁定型，C19到L5-20P，3.0米

AP8752

电源线，可锁定型，C19到BS1363A（英国），3.0米

AP8756