

生产销售力豹牌40mm橡胶开口同步带

产品名称	生产销售力豹牌40mm橡胶开口同步带
公司名称	江苏猎豹传动带有限公司
价格	11.00/条
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安洲工业园高永化工园区天雨路东侧
联系电话	0523-86961466 13951170578

产品详情

橡胶同步带—展示

温馨提示：

产品属性仅供参考，详情欢迎旺旺或来电咨询！

联系人：贾经理

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	猎豹
型号	5m500	传动带类型	齿形带
材质	橡胶	带宽	40 (mm)
节周长	500 (mm)	齿数	100
适用对象	粘合机、烘干机、喷码机、包装机械、其他		

同步带的热点：1、传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动化；2、传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；3、传动效率高，可达0.98，节能效果明显；4、维护保养方便，不需润滑，维护费用低；5、速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传送范围，可达几瓦到几百千瓦；6、可用于长距离传动，中心距可达10m以上。

同步带安装时注意事项：（1）安装同步带时，如果高带轮的中心距可以移动，必须先将带轮的中心距缩

短，装好同步带后，再使中心距复位。若有张紧轮时。先把张紧轮放松，然后装上同步带，再装上张紧轮。（2）往带轮上装同步带时，切记不要用力过猛，或用螺丝刀硬撬同步带，以防止同步带中的抗拉层产生外观觉察不到的桥断现象。设计带轮时，最好选用高轴能互相移近的结构。若结构上不允许时，则最好把同步带与带轮一起装到相应的轴上。（3）控制适当的初强紧力。（4）同步带传动中，高带轮轴线的平行度要求比较高，否则同步带在工作时会产生跑偏，甚至跳出带轮。轴线不平行这将引起压力不均匀，是带齿早期磨损（5）支撑带轮的机架，必须有足够的刚度，否则带轮在密码锁运转时就会造成高轴线的不平行。

我司位于泰州市高港区，主营力豹、威尔、贝力三大品牌同步带、多楔带、片基带、轻型输送带。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司本着“以精立业，以质取胜，创猎豹品牌，保用户满意”为企业精神，全棉推行现代化管理模式。因产品品质优良，价位适中，供货及时，服务周到而深受国内外广大用户的好评。为感谢广大用户一如既往地支持和厚爱，我们将以更大优越的产品质量，一流的服务与广大客户密切合作、共谋发展！公司全体员工竭诚欢迎海内外新老客户来本厂参观指导！洽谈业务，真诚期盼与您合作！