

福建环氧AB胶|膏状玉石粘接环氧AB胶

产品名称	福建环氧AB胶 膏状玉石粘接环氧AB胶
公司名称	东莞市研泰胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区万鹰大厦B座3楼（整层）
联系电话	86-076923292608 13929479317

产品详情

th8790 单组份环氧粘接剂

一、单组份环氧粘接剂特性

th8790

系非溶剂型单组份环氧树脂产品，具有低线膨胀系数及耐高温、抗冲击，耐震动，硬度高等特性。

二、单组份环氧粘接剂应用

广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、玻璃、纤维制品及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；推荐用于电机马达、电感线圈、高低频变压器的铁芯或磁芯的粘接固定。尤其浸锡、焊锡后不影响其接着强度。

三、单组份环氧粘接剂外观及物性

外观粘稠膏状体

颜色黑色

比重（25℃）1.3-1.5

粘度 (25) 8000-12000

四、单组份环氧粘接剂固化条件： 120 /1 . 5-2 小时；

五、单组份环氧粘接剂固化后特性

硬度shore d >85d 体积电阻 -cm 4.7×10^{16}

热线膨胀系数 $6.7 \times 10^{-5}/$ 表面电阻 -cm 5.8×10^{16}

抗弯强度kg / mm² 12.1 绝缘破坏电压kv/mm 18

抗拉强度kg/mm² 6.2 吸水率0.3%

耐锡焊温度400 -480 (3秒钟) 防水、绝缘

耐温系数长时间耐温80 -180

接着强度铁---铁180-220kg/cm²

六、单组份环氧粘接剂使用方法

1、要粘接固定的部位需要保持干燥、清洁；

2、如果环氧胶是储存于冷冻的环境中，在使用之前需先取出至常温环境中解冻后才能使用；如果有水进入罐中，请用前处理掉以免影响其粘接强度，如果储存时间比较长，请在使用之前将胶体搅拌均匀后再使用；

3、在施胶的过程中；应避免将胶液置于高温的环境中；

4、胶液在固化的过程中，受加热的影响可能会向下垂流，请尽量保持被粘接产品及粘胶部位水平摆放。

七、单组份环氧粘接剂注意事项

1、工作场所应确保清洁,空气流通,必要时必须安装通风设备。

2、由于该产品是受热会发生反应的化学产品，因此环境温度对产品品质的影响很大，请将产品保存在低温环境中，以确保产品的稳定性及品质，如果未能低温保存，在使用过程中产品容易出现流胶或粘接强度下降的现象；

- 3、取出后未用完的胶体，请及时盖紧密封后重新放入冷冻的环境中保存；
- 4、有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮、丁酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；不慎溅入眼中,应用0.9%无菌食盐水冲洗15分钟,严重者请医生检查医治；
- 5、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

八、单组份环氧粘接剂储存与包装

- 1、本品需在低温、阴凉、干燥处密封保存，过期经试验合格，可继续使用；储存条件:25 /2个月必要时请用冰箱储存
- 2、包装规格为：1kg/罐或5 kg/罐

东莞市研泰胶粘剂有限公司 联系人：黄小姐，
手机：13827244751，qq：953538343。欢迎广大客户前来订购！

多重固化。除了有uv/加热、uv/厌氧、uv/加热/底涂等多重固化方式外，还有自由基聚合/阳离子聚合双重聚合机理的uv胶黏剂，使自由基聚合和阳离子聚合的优势互补。