

APC不间断电源SMTL1500RMI3UC 1500VA, 鋰離子, 機架式 3U

产品名称	APC不间断电源SMTL1500RMI3UC 1500VA, 鋰離子, 機架式 3U
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	788.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SMTL1500RMI3UC 功率:1500VA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, 鋰離子, 機架式 3U, 230V, 6x IEC C13 插座, SmartConnect Port+SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD

SMTL1500RMI3UC概要外观Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal L devices.

交期通常现货供应
主要信息

负载运行时间

瓦

information_stroke

小—大值：150-1350 瓦

5分钟 8秒

大已使用容量

information_stroke

99.9 %

Main Input Voltage230 V

Other Input Voltage220 V240 V

Main Output Voltage230 V

Other Output Voltage220 V240 V

额定功率 [W]1350 W

额定功率 [VA]1500 VA

Input Connection TypeIEC 60320 C14

output connection type6 IEC 60320 C13

机架单元数3U

电池类型Li-Ion (锂离子)

附带设备安装指南安装支架Smart-UPS RS232信号

补充信息软件包SmartConnect software for

电池与运行时间

运行时间View Runtime Graph

action_new_window

效率View Efficiency Graph

action_new_window

Battery graph comments此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充
可自动检测、可扩展的延时时间0

典型充电时间3 小时

Battery design life8...10 年

Battery

power in VAH307 VAh capacity300 VAh runtime

电池充电电压(瓦)100 W rated

通用product web sub-familyCloud-enabled monitoring

RedundantNo

物理参数颜色Black with silver front bezel

度13.1 cm

宽度43.8 cm

深度30.2 cm

产品重量19.5 kg

Mounting preferenceNo preference

安装类型Rack-mounted

USB compatibleYes

输入输入保护类型Circuit breaker

输入电压限制151...302 V 可调160...280 V

网络频率50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensin

输出波峰系数3 : 1

Graph

start point150

谐波失真低于 5%

Maximum configurable power in VA1500 VA

大可配置功率(瓦)1350 W

转换时间一般 0.6 秒 : 多 1 秒

拓扑在线互动式

波形类型正弦波

输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性产品认证CEC SAEACRCM

设备保护策略寿命：\$150000

符合标准EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006EN/IEC 62040-2:2006

环境声响级别45 dBA

在线运行发散热量135 Btu/h

工作海拔0...10000 ft

运行温度0...40 °C

贮存环境温度-15...45 °C

存储度0.00...7620.00 m

IP 保护等级IP20

相对湿度0...95 % 非凝结

存储相对湿度0...95 % 非凝结

通讯与管理有声报警Audible and visible

控制面板多功能

紧急关断是的

空闲槽1

通讯接口SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm

浪涌保护及滤波浪涌抑制能量645 J

滤波器多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位Unit Type of Package 1PCE

Number

of Units in Package 11

Package 1 Height27.9 cm

Package 1 Width44.8 cm

Package 1 Length58.4 cm

Package 1 Weight22.68 kg

本产品兼容附件

APC Smart-UPS SMTL Tower Mounting Stabilizing Feet for Smart-UPS SMTL 1500VA

SMTL3USF

本产品兼容Actuator Drive

APC 温度传感器

AP9335T

APC 温度和湿度传感器

AP9335TH

干式触点输入/输出SmartSlot卡

AP9613

传统通信SmartSlot卡

AP9620

APC UPS Network Management Card 3

AP9640

APC UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring

AP9641

APC UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring and MODBUS

AP9643