

异形钢格板 重型钢格板 压焊钢格板

产品名称	异形钢格板 重型钢格板 压焊钢格板
公司名称	安平县广森源网业有限公司
价格	4.00/平米
规格参数	
公司地址	衡水市安平县工业园区
联系电话	86-03187963198 13663282646

产品详情

钢格板是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。根据制作方法的不同，主要分为压焊钢格板和压锁钢格板。

钢格栅板焊接时在承载扁钢和横杆的每个交点处，通过压力电阻焊固定的钢格栅板，称为压焊钢格栅板。压焊钢格栅板的横杆通常采用扭绞方钢（麻花钢）。参考自：钢格栅板标准YB/T4001.1-2007。

热镀锌压焊钢格栅板是指，钢格栅板焊接完成后表面进行热镀锌防腐处理。一般的表面处理方式有：热镀锌、冷镀锌、喷涂防锈漆，其中热镀锌防腐效果最好，价格也高。

安平县广森源网业有限公司是国内最早成立的生产钢格板 [镀锌钢格板](#) 平台钢格板 插接钢格板 喷漆钢格板 格栅板 异型格栅板 不锈钢格栅 钢格栅板 沟盖板 踏步板 梯踏板专业厂家之一，拥有先进的生产技术和设备,技术力量雄厚能满足客户的各种需求

1.热镀锌钢格板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

2、热镀锌钢格板种类：按制造工艺分为压焊、压锁热镀锌钢格板；按热镀锌钢格板表面形状分为齿形、平面型、I型及复合型热镀锌钢格板。

3.热镀锌钢格板标识方法简介：

（1）扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

（2）横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。

（3）扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。

常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

(4) 横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。