

高温橡胶加热器SAMICON 420 日本坂口电热SAKGUCHI

产品名称	高温橡胶加热器SAMICON 420 日本坂口电热SAKGUCHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:坂口电热SAKGUCHI 型号:SAMICON 420 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

这是一种高温橡胶加热器，可在350 ° C下正常使用。它是一种不使用任何焊料的无铅产品。

长处：

高温使用 由于我们公司开发的阻燃硅橡胶用作固定发热丝的绝缘体，因此

它是一种加热器，正常使用时最高可达350 ° C。

根据使用环境的不同，可以在高达400 ° C的温度下使用，这是传统硅橡胶加热器无法做到的。

由于快速温升响应绝缘子（硅橡胶）的热容量小，因此它是被加热物体（工件）具有

快速温升响应的加热器。

温度分布

均匀

箔形电热丝均匀排列在加热器表面，加热面积比导丝式加热面积大，因此加热不均匀性小，热效率高。

此外，发热线型具有高度的设计自由度，并且可以通过增加部分粗度来实现更精确的温度分布。

环保引线端子部分的连接不是焊接方法，而是实现环保生态加热器的无铅

生态加热器。

参考规格 [所有产品均按订单生产]加热器表面温度正常使用时为350 ° C (仅供参考, 使用温度因实际使用环境
电压和容差~交流200V ± 10%
功率密度悬浮在静止空气中时: 1.8 w/cm² 与待加
绝缘电阻 500M 在 100VDC 兆
耐压150V以下 AC1000V/1分钟
厚度1.5mm以下 (不包括引
最大生产尺寸350 × 90

使用说明

- 本产品为工业产品。
- 它仅供室内使用, 没有防水结构。 不要将水或溶液溅到加热器上。

如果与待加热物体的粘附程度低, 则会出现异常高温, 这可能会导致过早断开。

如果您通过将它粘在要加热的物体上使用, 请咨询我们的销售人员。

请注意, 引线的接头特别容易受到外力 (拉扯, 弯曲等) 的影响。

请勿在大气中烘烤。

请勿将加热器叠置使用。