

GC直排式振动筛

产品名称	GC直排式振动筛
公司名称	新乡市共成振动设备有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市牧野工业园
联系电话	86-03732513806 13525008219

产品详情

产品概述：直排筛也叫直排振动筛，分单振源和双振源两种,物料运行轨迹有多种调节形式，设备适用性显著增加；物料直接排放有更大的处理量。主要用于粉体生产线工艺流程中的粉体的除杂，筛松作用。多用于面粉、淀粉、洗衣粉、金属粉、添加剂、化工、非矿等行业的颗粒粉末的粗略筛分、精密筛分，处理量大、易与生产线结合。可在600mm至1800mm之间选择。

共成系列直排筛正常规格为全不锈钢设计，使用材料为：sus27（# 304，# 316）。为配合个别行业或用户的需求，而有各类型的设计，例如：加缘式、闸门式、挡板式、喷水式等。且接受规格外尺寸定制。

产品工作原理：直排筛是将两台型号相同的振动电机对称安装在筛机两侧，振动电机上、下端装有偏心重锤，在旋转的过程中产生水平、垂直、倾斜的三次元运动，通过调整物料在筛面上的运动轨迹来达到筛分各种物料的目的。此外筛下物出料口采用直排筛式结构，提高了排料速度和排料量，最适合物料除杂质等粗略筛分等工艺。

- 产品特点：**
- 1.结构简单、紧凑，维护方便，故障小。
 - 2.全封闭结构，杜绝粉尘飞扬，噪音小，安静环保。
 - 3.大流量的出料口在底部，便于流水线作业的设备安装。
 - 4.上层出料口可以在360°内任意调整，方便安装、使用。
 - 5.处理量大，筛分精度高，可以有效的节约能源，起到事半功倍的效果。
 - 6.新型网架结构，网的涨紧度高，使用寿命长，并且客户自己可以快捷更换筛网。
 - 7.拆装方便，内外部易清理，无卫生死角，符合食品级gmp规范。

主要技术参数：

型号	功率	筛面直径mm	有效面积m2	体积mm	备注说明
gc-600	0.12	520	0.2124	740 × 600 × 560	
gc-800	0.18	720	0.4072	1010 × 800 × 600	
gc-1000	0.18	890	0.6221	1200 × 970 × 640	
gc-1200	0.25	1090	0.9331	1430 × 1170 × 700	

gc-1500

0.55

1390

1.5175

1780 × 1470 × 760