

铝合金推拉窗型号有哪些 老广铝材 泉州铝合金推拉窗

产品名称	铝合金推拉窗型号有哪些 老广铝材 泉州铝合金推拉窗
公司名称	广东老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

电动推拉窗选购什么材质的好

电动推拉窗的材质主要有铝合金材质和塑钢材质两种。

1、铝合金电动推拉窗

铝合金本身易于挤压，型材的横断面尺寸准确，加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料，比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。

铝合金材料多是空芯薄壁组合断面方便使用，减轻重量，且截面具有教高的抗弯强度，做成的推拉窗耐用，变形小。铝合金表面经阳极氧化处理后，可呈各色，可任意选用，经过氧化光洁闪亮。

2、塑钢电动推拉窗

塑钢电动推拉窗不仅美观耐用，而且导热系数较低。在节能方面远远优于木窗、铁窗和铝合金窗，是很有效的密封手段。普通塑钢价格适中、经济实用。出色品质塑钢窗保温性好、耐老化外表不易变形。现在大部分楼宇已经普及，使用量大，使用范围广，因塑钢窗不用金属，也推荐使用。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

电动推拉窗选购的注意事项

1、在选购推拉窗的电动装置的时候要注意需要选择的是选择平移式、滑臂式或者推拉式的开窗装置。

2、选购电动推拉门窗时，要注意毛条、防风块和排水盖，密封毛条常用于推拉窗的框架材料或门扇上。它的作用是堵住缝隙，大大减少进风量，能起到很好的防尘效果。选择推拉窗时，需要注意产品的顶部是否贴合，太短会有缝隙，过长会影响日常推拉;此外，还需要看毛条是否均匀密实，出色的毛条应结合牢固，泉州铝合金推拉窗，回弹性高，不会有缺毛、变形、凹凸不平缺陷。

广东老广铝业有限公司（简称老广铝业），隶属于老广集团，是一家深耕铝行业，致力打造铝业生态圈，集研发生产、运营销售、门窗幕墙工程承包于一体的综合性企业。公司拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，铝合金推拉窗型号有哪些，并凭借的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及的运营销售服务。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗型材和成品门窗

推拉窗安装纱窗好处：

- 1、在打开窗户的时候起到阻挡蚊子、苍蝇等昆虫飞入及爬入;
- 2、可以过滤一些进入房间的毛毛及杂物;
- 3、一定的阻挡视线功能;
- 4、可以装饰门窗，房间;
- 5、防止掉一些小杂物到室外;
- 6、带护栏的纱窗还可以起到防止小孩坠楼。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗型材和成品门窗

推拉窗纱窗的安装：

- 1、推拉窗:分左右、上下推拉两种。推拉窗有不占据室内空间的优点，外观美丽、价格经济、密封性较好。采用品质出色的滑轨，轻轻一推，开启灵活。配上大块的玻璃，既增加室内的采光，又改善建筑物的整体形貌。窗扇的受力状态好、不易损坏，但通气面积受一定限制。
- 2、将纱盒、风槽、垫底拼装好，然后用六颗螺丝钉将其拧上使之成为一个四方形的框。
- 3、将纱窗放在安装部位，注意左右风槽与门窗框的边距要左右对称，垫底位置距离门窗框的边框处要低约5cm，放好后左右各用夹子住，使之不能移动。
- 4、用电钻配3.2mm钻头在门窗框的皮条内侧处打眼。根据需要在左右风槽及下面垫底对应处打上6至14个眼，然后拧上螺丝钉即安装完毕。

广东老广铝业有限公司（简称老广铝业），隶属于老广集团，是一家深耕铝行业，致力打造铝业生态圈，集研发生产、运营销售、门窗幕墙工程承包于一体的综合性企业。公司拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及的运营销售服务。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

推拉窗怎么取下来

1、首先我们先对窗户进行检查，看下窗扇上的滑道槽内有没有限位块，一般为2.5cm*2.5cm左右就可以看到一个矩形体，使用螺钉进行固定的，那卸下限位块时要用两手抓紧窗扇两个立边，往向上提起，铝合金推拉窗批发厂家，窗扇下沿就会提高下滑到的边沿，窗扇向外倾斜20度左右，然后再落下，就可以把窗扇拆下来了。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

窗户安装注意事项

1、我们在安装窗户时不可以使用小截面与薄壁铝材做出的阳台铝窗，有些施工队会敷衍了事，用铝方管来代替正规的铝窗型材，这样就会让阳台铝窗承受力逐渐降低，若遇到大风阳台铝窗就会发生扭曲，变形甚至掉落现象。

2、制作窗扇的铝型材料必须要符合标准，超码用手在折时，感觉比较坚硬，设计窗扇要合理，千万不可以为了省材料就使用大分格的做法，不可以使用从护栏到顶部的落地大窗扇，一定要安装在阳台窗户的上部为400至500毫米处，下部安装1200至1300毫米的推拉窗，推拉窗不可以设计的太宽。要考虑到铝合金外框承受力不能过大，封闭阳台一般不用平开窗。

3、给阳台铝窗立框或者横框在固定时，必须要固定到阳台护栏与顶部中，使用打钉器与拉铆钉给它固定在混凝土中，铝合金推拉窗定做厂家，再使用涂漆的角钢给它进行加固，千万不要固定在砖墙上，更不可以使用木楔进行上下顶住立框来取代打钉器固定。

4、一般铝窗下滑道它的高边是在室内，而低边方向在室外，为了预防雨水会渗入室内，会在低边外侧进行设计一些小孔，这样可以使雨水渗漏在外。

铝合金推拉窗型号有哪些-老广铝材-

泉州铝合金推拉窗由广东老广铝业有限公司提供。广东老广铝业有限公司是广东广州,门窗五金的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在老广铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创老广铝业更加美好的未来。