

NCF601材料材质NCF601进口不锈钢棒图

产品名称	NCF601材料材质NCF601进口不锈钢棒图
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	执行标准:国标、军标、航标 热处理:固溶、时效 化学成分:Ni、Cr、C等
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

NCF601

【采购须知】

上海凯冶金属制品有限公司免费提供客户所需产品的选材服务！但请客户注意以下几点：

- (1) 由于咨询人数较多，请将具体事项通过邮件传真方式；
- (2) 告知所需钢材要求特性等事宜、方便选材部提供专y数据；

客户在咨询前，务必告知上海凯冶金属选材部所用选择的材料需具备什么特性，硬度，

是开什么模具或者做什么用到的，方便选材部门为客户提供更专y的服务！

NCF601化学成分 碳C： 0.10， 铬Cr： 21~25， 镍Ni： 58~63， 铝AL： 1.0~1.7， 铁Fe： 余，
锰Mn： 1.00， 硅Si： 0.50， 磷P： 0.030， 硫S： 0.015

上海凯冶专营:镍基合金 高温合金 特种钢哈氏合金 HC-276 ,C22 C-2000, C-4 ,B-2 B-3 G-30 X蒙乃尔合金 Monel400, K-500因科洛伊合金：800 800H 800HT, 825, 901, 925, 926 (AL-6XN)因科耐尔合金 600, 601, 625, 718, 690, 725 ,X-750高温合金：
GH2132, GH3030, GH3039, GH3128, GH4145, GH4169耐高温: RA330, 253Ma, 314, 310Si2 310S 309Si2超级奥氏体：254SMo,1.4529、 904L, N08020, N08028 N08031
双相钢: 2507, S32760/F55, 32550, 329/F52, CD4MCu, F51/F60/2205, S21953/3RE60高
强钢: S21800, XM-19, SUH616, 15-5PH17-4PH(630), 17-7PH(631), 0cr13ni5mo尿素级钢: 7
25LN/310MoLN, 724L/316LMOd德国牌号 X6Cr13 X7Cr14 X6CrAl13 X2Cr11/X2CrNi12 X 12 Cr

S13、X10Cr13 G-X8CrNi13 GX12Cr12 X6Cr17 X20Cr13 X15Cr13 G-X20Cr14 X 30 Cr 13、X 46Cr13 X20CrNi172 G-X22CrNi17 G-X70Cr29 G-X120Cr29 X12CrMoS17 G-X10CrMo13、X 90 CrMoV 18 X6CrMo171 X38CrMoV15 G-X20CrMo13 G-X35CrMo17 X 105 Cr Mo 17、G-X7 0CrMo29-2 G-X120CrMo29-2 X12CrNi18-8 X5CrNi18-10 X 5 CrNi 18.12 X10CrNiSi89 G-X2Cr Ni19-11 G-X6CrNi18-9 GX5CrNi19-10 GX2CrNi19-11 X12CrNi177、X2CrNiNb1810 G-X10CrNi18-8 G-X5CrNi13-4)、GX4CrNi13-4 X 1 CrNi 25.21.....产品：板、棒、管、锻件、法兰紧固件

NCF601材质材料温馨提醒：如您在阅读本文后，对NCF601有感兴趣，或仍对NCF601存在疑惑，您可我们询问专yNCF601生产厂家哦。

优先了解尺寸：

圆棒规格：NCF601圆钢/圆棒直径12mm起至200mm长度6米以内

板材规格：NCF601钢板厚度6mm-200mm宽度710mm以内 长度6米以内

产地厂家：NCF601国内（太钢、宝新、浦项）、进口（主要德国，mei国，日本等国家）

不敢想象在特殊时期，口罩的单价也是可以有望逼近NCF601高温合金（不锈钢）的价格。根源是NCF601高温合金（不锈钢）的供需关系，多供应充足就价格稳定，进口料少于国产料，普标大厂非标订制。凯冶NCF601高温合金（不锈钢）全材商。

NCF601不锈钢棒

NCF601是一种沉淀硬化不锈钢，具有高强度和中等至良好的耐腐蚀性。与NCF601相比，该合金具有相同的化学组成，但是由于热处理，实现了更高的拉伸强度。

主要特点：

NCF601航空航天不锈钢棒是一种高强度合金，经过热处理可提供额外的拉伸强度。合金的化学成分与S143相同，但由于这种热处理它更强，并提供良好至中等的耐腐蚀性。该合金广泛用于航空航天和**等高科技行业。

硬质合金的切削速度高，适用于涉及不间断切削的大多数车削操作。高速钢工具可用于断续切割、精加工至接近公差、精加工至光滑的表面，以及以少的加工硬化量进行切割。在时效硬化前进行粗加工，热处理后进行精加工，效果佳。耐蚀合金厂家对产品的安装步骤讲解耐蚀合金厂家对产品的安装步骤讲解：耐蚀合金产品被许多厂家制造，科技的发展带动产品的性能提高，但是为了使用更加安全和放心，在使用前一定需要阅读相关说明。

NCF601俗称不锈钢板,有2B不锈钢板,BA不锈钢板.另外还可按客户要求镀其他光色.板材的规格主要有:1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m,1219°C,厚度:2.0mm-100mm。如果客户需求量大,我们可以按客户的尺寸进行裁减.不锈钢冷轧卷生产流程:热轧卷-压延-退火-平整-不锈钢冷轧卷,材质不锈钢的尺寸库存信息:材质不锈钢圆棒:不锈钢棒(黑棒): 10— 300;不锈钢亮棒: 2— 80;不锈钢六角棒:S6—S55mm;研磨棒。