

鹏鲲东莞工厂供高速分散机

产品名称	鹏鲲东莞工厂供高速分散机
公司名称	东莞市鹏鲲自动化设备有限公司
价格	6100.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市东坑镇凤大管理区
联系电话	86-076983698850 13712548388

产品详情

调速范围：	0-2000 (r/min)	分散轮直径：	80/100/120 (mm)
分散机类型：	乳化分散机	应用领域：	化工
适用物料：	油漆涂料	加工定制：	是
速度类别：	无级变速	罐容量：	20 (L)
升降行程：	800 (mm)	型号：	PK-2200
变速方式：	变频变速	物料类型：	液-液
品牌：	PK	产品类型：	全新
电机功率：	2.2 (Kw)	整机重量：	148 (Kg)
外形尺寸 (长*宽*高)：	520*550*1350 (mm)	速度范围：	1200rpm以上

一、电动式搅拌分散机：

- 1.电动式搅拌分散机使用方便，直接220v/380电源即可使用，有手提式电动搅拌机与配支架式两种，
- 2.速度方面：有9-450转/分钟，1350转/分钟;1420转/分钟，1800转/分钟，2800转/分钟，高速有8000转/分钟
- 3.分散搅拌液体容量有：1kg以下，10kg以下，20kg以下，50-200kg,200kg以上可以根据具体定制
- 4.升降方面：手动/自动

二.搅拌机应用范围：

制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场所

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，

三、常用三片式及齿状不锈钢搅拌分散叶片规格：

1.齿轮状不锈钢叶片：内径 8mm，外径56mm;内径 12mm，外径120mm配轴套，另外径50/60/80/100/120/150/180/200/230/250/280/300/320/330/350/400/450/500/550/600/650mm等不配套轴型

2.三片式铝合金叶片：内径 12mm，外径100mm;内径 15mm，外径150mm

3.三片式不锈钢叶片：内径 12mm，外径92/100/120/200mm

4.三片式塑胶叶片：内径 10mm，外径60mm;内径 12mm，外径100mm

5.三片折叠式不锈钢叶片：内径 12mm，外径170/250mm

6.其他不锈钢内外径特殊尺寸有量可根据要求定制

备注：三片式叶片/齿状分散盘，电动与气动搅拌机均可以根据客户需要进行定制

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，

www.pk316.com,

四、中大型电动高速分散机主要特点：

1.使用场所：适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌，溶解和分散。2.特点：搅拌、分散时空气吸留极少，混合与调匀效果俱佳，用中或高速搅拌，分散可使物为迅速溶解，颗粒变小。

3.变频防爆分散机高速分散的最常用途是把极微细的固体粒子加入液体中，做成悬浮粒子。悬浮粒子的特性是微细粒子不受地心吸力而沉淀。在分散的过程中，几个过程同时进行。

用液体的基料把固体的粒子表面湿润。

用机械能把颗粒打散成为较小的粒子。

粒子和液体基料之间的特性互动决定了湿润和絮凝的助力。

固体颗粒和液体基料之间的互动关系决定了湿润和抗絮凝效果。

4.高速分散机安装形式为落地式，适用于配合可移动的漆浆罐。由于机头可以升降并能旋转，所以一台高速分散机可配2~4个固定容器，轮流分散搅拌。分散机主要由机身，传动装置，主轴和叶轮组成。机身装有液压升降和回转机构。主轴回转速度有单速、双速、三速及无级调速。无级调速采用调速电机调速和变频器调速。从3kw~22kw的各种规格的搅拌机。