

现货供应PBT 1101G-30 日本东丽 玻纤增强30%

产品名称	现货供应PBT 1101G-30 日本东丽 玻纤增强30%
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:日本东丽 1101G-30 性能参数:玻纤增强30% 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

上海犇优塑化科技有限公司专业提供PBT 1101G30日本东丽玻纤增强30%产品的现货供应，下面将详细介绍该产品的相关属性、性能参数以及销售范围。

属性1 PBT 1101G30 日本东丽

PBT(Polybutylene terephthalate)是一种热塑性聚酯材料，具有优异的机械性能和耐化学性能。1101G30是日本东丽生产的PBT颗粒，为30%玻纤增强的产品。

性能参数 玻纤增强30%

玻纤增强的PBT材料具有以下特点

强度高玻纤增强使PBT材料具有出色的强度和刚度，适用于各种严苛的应用环境。

耐高温PBT材料在高温条件下仍保持稳定的性能，可在长时间高温环境中使用。

耐腐蚀PBT材料对酸碱、油脂等腐蚀物具有很好的抵抗能力，适用于多种化学介质。

电气绝缘性好玻纤增强的PBT材料具有良好的电气绝缘性能，可广泛应用于电子电气领域。

销售范围 全国

我们的PBT 1101G30产品销售范围覆盖全国各地，为客户提供即时的供应和物流支持。无论您位于哪个城市，我们都可以及时为您提供所需的PBT材料。

相关专业知识、细节和指导

为了帮助客户更好地了解和应用PBT 1101G30产品，我们提供以下相关专业知识、细节和指导

详细的产品规格提供PBT 1101G30的详细规格书，包括尺寸、重量、颜色等。

加工建议针对PBT材料的特性，提供加工建议和技术指导，帮助客户在生产过程中获得**的成型效果。

应用领域介绍PBT 1101G30的常见应用领域，例如汽车零部件、电子器件等，并分享成功案例。

质量保证我们确保PBT

1101G30产品的质量符合相关****，如需质量证明文件或第三方检测报告，请随时咨询。

问答

问PBT 1101G30是否可以在户外环境中使用

答是的，PBT 1101G30具有优异的耐候性和耐UV性能，可在户外环境中长时间使用而不受影响。