

# 现货供应PBT 1101G-X08 日本东丽 玻璃珠玻纤增强30% 低翘曲性

产品名称	现货供应PBT 1101G-X08 日本东丽 玻璃珠玻纤增强30% 低翘曲性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:日本东丽 1101G-X08 性能参数:玻璃珠玻纤增强30% 低翘曲性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

作为上海犇优塑化科技有限公司，我们非常高兴向您介绍我们现货供应的PBT 1101GX08日本东丽产品。PBT是聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene Terephthalate）的简称，而1101GX08则是日本东丽公司开发的一款高性能PBT产品。

第一个属性 PBT 日本东丽 1101GX08

PBT是一种具有优异性能的工程塑料，被广泛运用于电子电器、汽车、家电、机械等领域。

日本东丽是全球\*\*的化工企业，其生产的PBT产品在市场上具有良好的口碑。

1101GX08是日本东丽开发的新型PBT，基于其丰富的经验和先进的技术，拥有卓越的性能。

该产品在颜色、密度、耐热性、耐化学品性等方面都具备优异的特点。

第二个属性 性能参数高强度、耐高温、高刚性、阻燃

1101GX08具有出色的强度，高强度使得它在应力环境下具备良好的耐久性。

该产品具有出色的耐高温性能，能够在高温环境下保持其稳定性，适用于高温工作条件。

高刚性使得1101GX08在冲击或振动环境下具备出众的性能，能够有效防止变形和破裂。

此外，这款PBT具备良好的阻燃性能，对于防止火灾和保护安全至关重要。

### 第三个属性 销售范围全国

作为上海犇优塑化科技有限公司，我们能够为全国范围内的客户提供1101GX08产品的供应和支持。

我们拥有完善的物流网络和专业的销售团队，能够及时满足客户的需求。

无论您身在何地，只要需要PBT 1101GX08产品，我们都可以为您提供高质量的服务。

### 专业知识与细节指导

在选择和使用PBT 1101GX08产品时，以下是一些专业知识和细节指导，希望对您有所帮助

正确的存储PBT产品在存储时需要避免阳光直射和高温环境，建议存放在阴凉、干燥的地方。

加工温度建议在230~260 的温度范围内进行加工，以获得\*\*的成型效果。

成型模具考虑到PBT的高刚性，建议使用高质量的模具，以确保成型质量。

环境适应性1101GX08具有良好的耐候性和耐化学品性，适用于室内外环境和接触化学物质的场景。

### 问答问1101GX08的优势有哪些

答1101GX08具有高强度、耐高温、高刚性和阻燃等优势，适用于多个领域的应用，并且由日本东丽生产，质量可靠。

### 问PBT与其他塑料有何不同

答与其他塑料相比，PBT具有更好的耐热性、耐化学品性和电气性能，同时具备较高的强度和刚性。

### 问PBT在汽车行业有哪些应用

答PBT在汽车行业广泛应用于配电盒、插座、连接器、传感器等部件的制造，由于其优异的性能表现和可靠性，受到了汽车制造商的青睐。

通过这篇文章，我们希望为您提供关于PBT 1101GX08日本东丽产品的相关知识和细节指导。无论您在哪个领域需要使用PBT，我们都可以为您提供高质量的产品和服务。如需了解更多信息或有任何疑问，请随时与我们联系。