

铂索BSQ-203高速磨削液200KG

产品名称	铂索BSQ-203高速磨削液200KG
公司名称	佛山市顺德区博速润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教工业区兴业中路1号
联系电话	86-075727888864 18689291019

产品详情

BSQ-203高速磨削液

产品说明

BSQ-203是一种通用型的全合成高速磨削液，含独特润滑成分。该产品不含亚硝酸盐和矿物油成分，在硬水和软水中都有出色的表现。

产品应用

适用材质：适用于所有黑色金属。

加工方式：适合于大多数的磨削加工，特别是高速强力磨削。该产品也适用于轻负荷机加工。

产品优点

非常长的使用寿命，极好的抗菌能力

极低的冷却液带出量，减少了添加量

抗杂油污染，方便观看工序

极低的泡沫性，可用于最新的高速加工技术

良好的冲洗性能，能保持刀具及砂轮的清洁

具佳的防锈性能

可用于多种磨削加工方式

环保产品、不会对操作员皮肤有任何刺激、低气味

不破坏油漆，与通常使用的机床密封件相容

推荐使用的浓度

磨削 3 - 5% 轻负荷加工 4 - 8%

典型数据

项目	实验方法	单位	典型数值
浓缩液			
外观	BAM 300	-	绿色透明液体
密度 (20 ° C时)	IP365	克/毫升	1.07
5%稀释液			
外观	BAM 189	-	清澈荧光绿
PH值	BS1647	-	9.0
防锈：			
钢	IP287	-	0%
铝	-	-	锈斑
泡沫性能	IP312	秒	5
折光仪系数	-	-	2.5

注：以上为典型数据，不代表产品指标。如若需要均可获得以上铂索产品的材料安全数据。可根据以上数据得到关于储存、安全操作及处置的相应信息。以上数据已尽可能做到准确，但会因将来配方的更动

而有所改变。

ontb i y ` 8 so-bidi-font-family:宋体;color:black'>。

18L塑料桶包装，净重16KG

t; b c 0/ ransparent;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:18.5pt'>

3.0

注：以上为典型数据，不代表产品指标。如若需要均可获得以上铂索产品的材料安全数据。可根据以上数据得到关于储存、安全操作及处置的相应信息。以上数据已尽可能做到准确，但会因将来配方的更动而有所改变。