

HastelloyB-2材料材质HastelloyB-2加工及其应用性

产品名称	HastelloyB-2材料材质HastelloyB-2加工及其应用性
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	厚度:0.05-200mm 探伤等级: 级 标准:DIN、ASIM等
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

HastelloyB-2

1.圆钢：热轧棒，锻打棒，光亮棒,丝材;

规格: 1-320mm;标准:ASTM A276 , A1 82 , GB1220;

2.钢管：无缝钢管，有缝钢管,规格: 9*1-530*20mm;

标准:ASTMA312、A213、A269 , GB13296、14976、14975、12771,DIN ,JIS

3.钢板:冷轧板，热轧板，中厚板,规格: 1.5-50mm;

标准:ASTM A240、A240M , ASTM A480,A167,GB423

4.法兰：平焊，对焊，带颈，承插焊，法兰盖,

规格:1、2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa (150Lb ~ 2500Lb) ;

标准:GB9112,ANSI B16.5,DIN2573,HG5010 - 52,JB81 - 59;

5.锻件:各种标准或非标锻件,按需或图纸订做;标准:ASTM A1 82

HastelloyB-2化学成分 碳C(%):0.01 硅Si(%):0.08 锰Mn(%):1.0 铬Cr(%):0.4~0.7 镍Ni(%):余 钼Mo(%):26~30 钴Co(%):1.0 钨W(%):— 铝Al(%):— 铜Cu(%):0.5 钛Ti(%):— 铁Fe(%):1.6~2.0 氮N(%):— 磷P(%):0.02 其他(%):—

上海凯冶专营:镍基合金 高温合金 特种钢哈氏合金 HC-276 ,C22 C-2000 , C-4 ,B-2 B-3 G-30 X蒙乃尔合金 Monel400 , K-500因科洛伊合金 : 800 800H 800HT , 825 , 901 , 925 , 926 (AL-6XN)因科耐尔合金 600 , 601 , 625 , 718 , 690 , 725 ,X-750高温合金 : GH2132 , GH3030 , GH3039 , GH3128 , GH4145 , GH4169耐高温: RA330 , 253Ma , 314 , 310Si2 310S 309Si2超级奥氏体 : 254SMo,1.4529、 904L , N08020 , N08028 N08031 双相钢: 2507 , S32760/F55 , 32550, 329/F52 , CD4MCu , F51/F60/2205 , S21953/3RE60高强度钢: S21800 , XM-19 , SUH616 , 15-5PH17-4PH(630) , 17-7PH(631) , 0cr13ni5mo尿素级钢: 725LN/310MoLN , 724L/316LMo德国牌号 X6Cr13 X7Cr14 X6CrAl13 X2Cr11/X2CrNi12 X 12 Cr S13、 X10Cr13 G-X8CrNi13 GX12Cr12 X6Cr17 X20Cr13 X15Cr13 G-X20Cr14 X 30 Cr 13、 X46Cr13 X20CrNi172 G-X22CrNi17 G-X70Cr29 G-X120Cr29 X12CrMoS17 G-X10CrMo13、 X 90 CrMoV 18 X6CrMo171 X38CrMoV15 G-X20CrMo13 G-X35CrMo17 X 105 Cr Mo 17、 G-X70CrMo29-2 G-X120CrMo29-2 X12CrNi18-8 X5CrNi18-10 X 5 CrNi 18.12 X10CrNiSi89 G-X2CrNi19-11 G-X6CrNi18-9 GX5CrNi19-10 GX2CrNi19-11 X12CrNi177、 X2CrNiNb1810 G-X10CrNi18-8 G-X5CrNi13-4)、 GX4CrNi13-4 X 1 CrNi 25.21.....产品 : 板、棒、管、锻件、法兰 紧固件

HastelloyB-2材质材料上海凯冶提供高温合金HastelloyB-2等产品资源。... HastelloyB-2工艺性能与要求

HastelloyB-2的物理性能 :

HastelloyB-2硬度-----硬度是钢材的主要指标。

HastelloyB-2比热-----单位质量的温度改变1度所需要的热量。

HastelloyB-2密度-----该单位体积的质量。

HastelloyB-2电阻率-----在单位长度立方体的两对面之间测量的电阻。

HastelloyB-2磁导率-----无量纲系数 , 表示易被磁化的程度 , 是磁感应强度与磁场强度之比。

HastelloyB-2热导率-----导热的速率的量度。

HastelloyB-2热扩散率-----是确定内部温度前迁速率的一种性能 , 是热导率对比热和密度乘积的比值。

HastelloyB-2弹性模量-----当施加力于单位长度棱柱的两端能引起HastelloyB-2在长度上的单位变化时 , 单位面积上所需的力。

HastelloyB-2熔化温度范围--确定HastelloyB-2开始凝固和凝固完了的温度。

HastelloyB-2热膨胀系数----因温度变化而引起HastelloyB-2量度元素的变化。

二十冷轧机ZRM20-hiSendzimirMill带钢准备机组 (CBL) CoilBuilding-upLing

HastelloyB-2温馨提示此供应信息长期有效 , 由于材料价格波动性较大 , 请买家下单前来电或者通过网上和我们取得联系后确认的价格为准 , 我们将为您提供//的产品和满意的服务 !