

125 辐照交联阻燃聚烯烃低烟低卤电缆料

产品名称	125 辐照交联阻燃聚烯烃低烟低卤电缆料
公司名称	无锡市人可塑料科技有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路8-1号
联系电话	86 0510 83389500

产品详情

一、简述125 辐照交联阻燃聚烯烃低烟低卤电缆料是以聚烯烃树脂为基料，交联剂及其它加工助剂，经混炼、塑化、造粒而成，其不仅具有优良的机械物理性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能，而且具有发烟量低等特点，适用于电力电缆、控制电缆、船用电缆、光缆、信号电缆等。二、主要性能典型值

性能	单位	典型值
拉伸强度	mpa	1.38
断裂伸长率	%	420
空气热老化	× h	158 × 168
拉伸强度保留率	%	110
断裂伸长率保留率	%	88
20 体积电阻率	.m	3.2 × 10 ¹⁴
介电强度	kv/m	28
氧指数	%	36
负荷下伸长率	%	96
冷却后永久变形	%	7
燃烧性能	ul vw-1	通过

辐照剂量：推荐剂量为10-15mrad。三、包装防潮二层包装：内层薄膜袋，外层牛皮纸袋（或客户指定包装）。每包净重25kg。四、运输及储存（1）储存期：一年（2）置于干燥、阴凉处（3）避免阳光直接照射或雨淋（4）切忌弄破包装