

## 硅橡胶加热带||硅胶加热片||硅胶电热膜||

产品名称	硅橡胶加热带  硅胶加热片  硅胶电热膜
公司名称	深圳市福联达电热设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区坪地镇坪东新村6号
联系电话	86 0755 84092289 13510925152

## 产品详情

### 油桶加热带简介-----

油桶加热带通过加热桶体表面使桶内的液体、凝固物的浓度、粘度均匀下降，使其容易取出，并且不受季节影响。

特点：在加热带表面装有温控器，通过温控器调节直接控制温度高低（一般30-150度）。常用于200升标准油桶的加热与保温，也广泛用于其他桶体的加热与阀门的保温。

### 工作原理：

- 1、产品主要有镍铬合金丝和绝缘材料组成，发热快，热效率高，使用寿命长。
- 2、无碱玻璃纤维芯架上缠绕电热丝，主绝缘为硅橡胶，耐热性能良好，绝缘性能可靠。
- 3、产品具有极好的柔软性，可直接缠绕在被加热装置上，接触良好，加热均匀。

产品指标：

- 1、绝缘材料最高耐热温度：250
- 2、推荐使用温度：<200
- 3、绝缘电阻：>50m
- 4、介电强度：>1500v/1min
- 5、功率偏差：±5%

	油桶加热带200公升	油桶加热带20公升	油桶加热带200公升
尺寸	250*1740mm	200*860mm	125*1740mm
容量	220v2000w	220v800w	220v1000w
重量	约：1.4kg	约：0.55kg	约：0.7kg
桶直径	约：580mm	约：300mm	约：580mm
温度调节	30~150 ego		

产品规格：

测试升温图：

油桶加热带（2kw）的升温物性见下图用1条或2条加热带加热200公斤水（初期水温：20 室温：20 ）

安装要求：

- 1、安装时，电热带的硅橡胶平面应该紧贴油桶、罐体的表面。
- 2、为减少热损失，应在电热带外侧加覆保温层。

3、严禁重叠缠绕安装，以防过热损坏。

注意事相：防潮规格：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。根据使用的环境，加热物体的材质和形状的不同，加热器的温度会有所变化。