

ZR-YSFVBR、ZB-SYFFDR 影视灯光扁平电缆带状电缆

产品名称	ZR-YSFVBR、ZB-SYFFDR 影视灯光扁平电缆带状电缆
公司名称	扬州亚光电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	
公司地址	中国 江苏 扬州市 扬州北菱塘
联系电话	86-0514-84234453 15050766459

产品详情

影视灯光设备用阻燃柔性电缆

产品执行标准

影视灯光设备用阻燃柔性电缆执行q/321084klb08-2009。

产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压（ u_0/u ）450/750v及以下作舞台光源及电气设备传输电能及信号用。针对影视行业频繁移动，要求电缆柔软、弯曲半径小、回弹性好和消防安全性能高的特点，我公司通过对电缆原辅材料、产品结构的革新，研制开发出影视灯光设备用阻燃柔性电缆。该电缆具有外形美观、电气性能优越、耐腐蚀等性能。生产低烟低卤阻燃和低烟无卤阻燃环保型影视电缆，广泛应用于剧场、体育馆及各种文艺演出场所。

使用特性

1. 交流额定电压（ u_0/u ）：450/750v。
2. 导体长期允许工作温度为：热塑性弹性体绝缘 70 90 105 （根据型号的温度等级而定），低烟低卤或低烟无卤（根据型号的温度等级而定）
3. 最低环境温度：固定敷设 -40 ，非固定敷设 -10 。
4. 允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍。

主要技术指标

项目		技术指标					
20 时导体直流电阻 /km	截面(mm ²)	0.50	0.75	1.0	1.5	2.5	4.0
	r类铜芯	39.0	26.0	19.5	13.3	7.9	84.9
试验电压	3000v/5min						
绝缘电阻	符合国标gb9330						
阻燃性能	符合国标gb/t18380.3-2001的规定						
产品型号及名称							
产品型号	产品名称						
zr-ysfvr	热塑性弹性体绝缘及护套影视灯光设备用阻燃柔性电缆						
zr-ysfvrp	热塑性弹性体绝缘及护套编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性电缆						
zr-ysfvrpb	热塑性弹性体绝缘及护套部分编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性电缆						
zr-ysfvbr	热塑性弹性体绝缘及护套影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrj	热塑性弹性体绝缘及护套绞合线组影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrz	热塑性弹性体绝缘及护套单线加绞合线组影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrjp	热塑性弹性体绝缘及护套绞合线组编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrzp	热塑性弹性体绝缘及护套单线加绞合线组编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrpb	热塑性弹性体绝缘及护套部分编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrjpb	热塑性弹性体绝缘及护套绞合线组部分编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
zr-ysfvbrzpb	热塑性弹性体绝缘及护套单线加绞合线组部分编织屏蔽影视灯光设备用阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfer	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性电缆						
wdz-ysferp	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性电缆						
wdz-ysferpb	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套部分编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性电缆						
wdz-ysfebr	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrj	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套绞合线组影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrz	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套单线加绞合线组影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrjp	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套绞合线组编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrzp	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套单线加绞合线组编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrpb	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套部分编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrjpb	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套绞合线组部分编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
wdz-ysfebrzpb	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘及护套单线加绞合线组部分编织屏蔽影视灯光设备用低烟无卤阻燃柔性扁电缆						
注：我公司可根据用户需求生产低烟低卤阻燃热塑性弹性体绝缘及护套影视灯光设备用柔性电缆，电缆型号前加“ddz”即可，如：ddz-ysfvr。							
注：有关电缆的详细技术参数请向我公司垂询。							

全部产品我们遵循以下生产销售发货准则：

1.生产时间：有现货最快当天发货，需要定做的看量定。

2.所用材料:铜丝均采用无氧铜丝，铜丝按国家gb/t 3953-2009标准生产，导体电阻符合国家gb/t 3956-2008标准要求。

3.销售起定量：电议。

4.销售优惠:量大从优。

5.发货准则:运费有卖方负责.到货时间江浙沪一般为3天.如果您急需货物,我们可以发顺丰快递,江浙沪隔天上午到货。

我们的宗旨是:网络销售追求的是量大，量大必然价低，价低并不代表我们的产品质量差，我们的产品都是在保证质量的前提下，厂家尽量放低利润给用户，绕过经销商中间环节，我们追求的是低利润和快速资金回笼.希望您是我们下一个合作的客户。

如需报价请直接发所需要电线规格,传真至0514-84232335 鲁学军 收,联系电话: 0514-84230385 15252526548

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年05月实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

1张大图

办公场所展示

5张大图

产品及样品实拍

4张大图

生产厂房及设备

5张大图

其他证书类照片

1张大图

后一页