

# 天津塑胶跑道厂家翻新修建

产品名称	天津塑胶跑道厂家翻新修建
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司，以塑胶跑道、研发、生产、销售、施工、维护一体，综合性体育场地建造品牌，主营生产塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，透气型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，预制型塑胶跑道，全塑型塑胶跑道，自结纹塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，运动场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，新国标塑胶跑道，标准塑胶跑道，田径场塑胶跑道等。国内数千家学校和企业长年合作伙伴，欢迎来电咨询。

塑胶跑道修补翻新处理步骤包括以下步骤：

1、当我们发现塑胶跑道损坏时，首先要把场地清理干净。对损坏部位进行标记，用美工刀沿标记外缘均匀切割，挖出一个近似圆形的坑，沿外缘切一个5mm宽的斜坡，然后清理底部的沙子并等待基础干燥。然后，我们需要制作封底。封底时，我们需要在根部基础上涂一层专用封底胶，一方面可以防水，另一方面可以更好地粘合上层。

2、封底完成后，根据准备好的塑胶跑道材料，修补部位的塑胶表层边缘和边界区域应细致均匀，厚度适中。修复后，我们需要将剩余的胶粒和突出部分完全整平，或用研磨机打磨整个场地，并将地面清洁干净。接下来我们需要做的是—喷涂表面。这个过程是塑胶跑道施工过程中非常重要的一个环节，需要喷涂两次。一道和二道的方向没有具体要求，但应垂直喷涂，喷涂后无明显接缝。

3、水平喷一次浆：在确认底层完全固化后（一般24-48小时，视天气温度而定），在表面材料上喷涂一次。将准备好的喷漆倒入喷雾器中，一个人拿着喷枪头，一两个人推着机械设备匀速喷射。请注意，压力不应过高。喷枪头距底层约30-50cm。由于喷涂机处于压力下，喷涂过程中喷涂泥浆会起雾，因此喷涂人员应注意穿戴防护用品。建筑物附近和远离建筑物的地方不得有人员（否则应采取保护措施）。喷涂人员应在30分钟内轮班交流。

4、二次喷浆纵向喷浆：一次喷浆固化后（根据施工温度一般约12h），可进行二次喷浆，喷射方向相同

, 垂直贯穿。其他喷浆均与一次喷浆相同。

5、标记划线：用专用美纹纸标记，并按塑胶跑道划线标准进行场地划线。