

聚乙烯泡沫塑料片材 聚乙烯泡沫塑料片材 《成都水工橡胶》

产品名称	聚乙烯泡沫塑料片材 聚乙烯泡沫塑料片材《成都水工橡胶》
公司名称	成都水工橡胶有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	成都市金牛区马鞍东路17号
联系电话	028-66559499 13880090318

产品详情

水工牌聚乙烯泡沫塑料片材，是新一代高性能环保型防水材料保护层。5mm厚分为覆铝膜，不覆铝膜两种是新型防水层外侧保护材料，广泛应用于建筑物地下防水的外层保护回填土前使用。它是聚乙烯经过改性后进行化学交联发泡的闭孔式独立气泡结构的新型材料。聚乙烯经过化学交联发泡后，提高了材料的物理机械性能、耐老化性能、耐热性能，并且有更好的高弹性和高韧性。

一.优良性能：1、产品无毒、无害，是最佳环保型建材；

2、产品施工简单，能够在潮湿复杂的环境中作业，大大缩短工期，效率高；

3、产品吸水率低、压缩强度高、缓冲性能优越；

4、产品整体强度高，不会破碎、脱落，节省资源，浪费少；

5、产品所具有的闭孔式结构同时具有良好的保温性能，真正达到“一材两用”；

6、产品耐腐蚀，抗老化性能高，适用于各种胶粘剂，使用寿命能达到50年。

7、产品具有优良的延伸性能和抗拉强度，能适应各种建筑环境中地下曲面复杂结构，形成一个完整的防水保护体系；

三.施工说明：

1、防水材料层要清理干净，用滚刷将胶粘剂条形涂粘（或点粘）在防水层（柔性防水卷材、防水涂料等）的表面上； 2、均匀涂胶，涂层不宜过厚，涂胶后需凉置5—10分钟（视天气因素而定），待

胶膜不粘手后即可粘合聚乙烯泡沫塑料片材；

- 3、待聚乙烯泡沫塑料片材与防水层粘结后，粘结处用橡胶棒滚压，增强粘结效果。
- 4、接缝处可直接搭接，搭接宽度不少于10cm、均匀涂胶，涂层不宜过厚，涂胶后需凉置5—10分钟（视天气因素而定），待胶膜不粘手后即可粘合聚乙烯泡沫塑料片材；
- 5、粘合后，保持聚乙烯泡沫塑料片材的表面平整，应尽快回填。

四、性能比较：作为传统回填防水保护材料聚苯板（EPS）已经在使用的过程当中显示出施工不便、易碎、易造成白色污染等多处不足之处。聚乙烯泡沫塑料片材则解决了上述施工的难题，它的使用，得到了设计师、业主、施工单位的一致好评。

成都水工橡胶有限公司

028-66559499

13880090318

- 二.应用范围：1、建筑工程地下室防水材料的软保护；2、地铁、轻轨、隧道等防水材料的软保护；
- 3、电讯、铁路隧道、电力隧道等电缆软保护；
 - 4、公路、地铁、机场跑道、水库堤坝、隧道、港口等接缝及止水材料。