

# DPN-16AI漏电断路器-DPN-16AI漏电断路器厂家

产品名称	DPN-16AI漏电断路器-DPN-16AI漏电断路器厂家
公司名称	上海施耐德电气投资有限公司
价格	8.00/只
规格参数	
公司地址	温州乐清柳市工业区经济开发区12号
联系电话	86-057727878818 18757071584

## 产品详情

DPN-16AI漏电断路器-DPN-16AI漏电断路器厂家 产品介绍 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关，俗称“空气开关”也是指低压断路器，它是一种既有手动开关作用，又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件，已获得了广泛的应用。产品属性、适用范围 NS系列塑料外壳式断路器是本公司采用国际先进技术研制开发的新型断路器之一，其额定绝缘电压为950V，适用于交流50Hz或（60Hz），额定工作电压690V及以下，额定工作电流12.5A至630A的电流中，用来分配电能，在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用，并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400A及以下的断路器，也可作鼠笼型电动机的不频繁启动，运转中断开以及在电动机过载，短路及欠电压时起保护作用。产品符合GB14048.2，IEC60947.2标准。

二、分类

- 1、按安装方式分为：垂直安装、横装；
- 2、按断路器的用途分：配电保护型、电动机保护型；
- 3、按接线方式分：板前接线、板后接线、插入式接线；
- 4、按操作方式分：手柄直接操作、外部转动手柄操作、电动操作；
- 5、按脱扣器型式分：仅有瞬时动作脱扣器（电磁脱扣器）、热动电磁脱扣器（复式）、电子脱扣器；

使用方法性能描述 壳架电流：100A，160A，250A，400A，630A  
分断等级：36KA，50KA，70KA，100KA，150KA 安装方式：固定式，插入式，抽出式  
操作方式：拨动手柄，旋转手柄，延伸旋转手柄，电动操作机构 预防措施IEC  
60068-2-1：干冷（-55℃） IEC 60068-2-2：干热（85℃） IEC 60068-2-30：湿热（95%相对湿度 55℃）  
IEC 60068-2-52 严重等级2：盐雾