

煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线

产品名称	煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/千米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:MZP 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。弯曲半径为电线直径的6倍。

煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、产品标准：MT818.8-1999。
- 3、MZ型电缆,有3根主线芯，一根地线芯和一根控制线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。

- 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、线芯识别：采用J缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。
- 7、成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。
- 8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
- 9、MZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。