

江苏苏州pc3413r-739/黑色20%玻纤阻燃

产品名称	江苏苏州pc3413r-739/黑色20%玻纤阻燃
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国) 型号:3413r-739 品名:玻纤增强阻燃级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

江苏苏州pc3413r-739/黑色20%玻纤阻燃

江苏苏州pc3413r-739/黑色20%玻纤阻燃

永盛发石化[黑色PC20%玻纤阻燃 LEXAN 3413R-739沙伯基础创新\(美国\)](#)

永盛发石化[黑色PC20%玻纤阻燃 LEXAN 3413R-739沙伯基础创新\(美国\)](#)

PC 基础创新塑料（原GE）部分产品如下：

Lexan ML6819：中等流动性，紫外线稳定，高抗冲击级的聚碳酸酯。

Lexan 3412HF：20%玻璃纤维增强，高流动性的PC。符合UL V-1在0.059 “

Lexan 3412R：20%玻纤，提供了更好的机械性能和UL94 V-1，额定电压为0.058 “。内部脱模加入。

Lexan 3413HF：30%玻璃纤维增强，高流动性的PC。

Lexan 3413R：阻燃聚碳酸酯级，30%玻璃纤维增强材料UL 94 V1。

Lexan 3414R

: 40%玻纤：提供了改进的机械性能和UL94V-1额定功率为0.058“。内部脱模。

Lexan 500：10%的玻纤。高模量加优异的冲击强度和阻燃性的优化组合。

Lexan 500R：10%的玻纤。高模量加优异的冲击强度和阻燃性的优化组合。内部脱模。

Lexan 503：10%的玻纤。高模量加优异的冲击强度和阻燃性的优化组合。UV稳定。

Lexan 503R：10%的玻纤。高模量加优异的冲击强度和阻燃性的优化组合。UV稳定。内部脱模。

Lexan HFD4211：10%玻璃填充，高流动性和良好的表面外观设计的注塑成型级。内部脱模。

Lexan HFD4412：20%玻璃填充，高流动性和良好的表面外观设计的注塑成型级。内部脱模。

Lexan HFD4413：30%玻纤填充，高流动性和良好的表面外观设计的注塑成型级。内部脱模。

Lexan LGN2000 NA

Lexan ML3260 NA

Lexan 4301：PPC + PC，脱模，不透明，

Lexan 4401R：PC / PPC共混物。包含脱模。

Lexan 4501：高耐热性

Lexan 4701R：高耐热性

Lexan PPC4701 NA：食品接触

Lexan 124：融指17.5，小的，复杂的零件。FDA食品接触标准的。

Lexan 124R：低粘度多用途级。FDA食品接触标准的。

Lexan 144：中等粘度多用途级。FDA食品接触标准的。

Lexan 144R：中等粘度多用途级。释放。FDA食品接触标准的。

Lexan 4504：高耐热聚碳酸酯共聚物。FDA食品接触标准。