

# 反渗透阻垢剂，各种型号类型齐全

产品名称	反渗透阻垢剂，各种型号类型齐全
公司名称	山东迅启环保科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:迅启 形态:液体 产地:国产
公司地址	山东省济南市天桥区小清河北路10777号国联大厦1118-1号
联系电话	0531-55511211 17362205518

## 产品详情

ro膜反渗透阻垢剂是一种高效的阻垢剂。可以防止反渗透膜结垢，可以提高水的产量和产水的质量。反渗透可清除水中的颗粒以及悬浮物等杂质，可清除大部分的离子。是达到淡化、净化的使用技术。

1. 性能与用途 (1) 广谱型反渗透阻垢剂，阻垢效果好，使用范围广，对常规水质均能起到良好的阻垢、分散效果；(2) 在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI\*大允许值为3.0；(3) 不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；(4) 可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；(5) \*\*的溶解性及稳定性；(6) 给水PH值在5-10范围内均有效。2. 产品技术指标 3. 使用方法 (1) 药剂在保安过滤器之前投加；(2) 校准计量泵的实际出力；(3) 配制药液时应充分搅拌15—20分钟；(4) 定期清洗加药箱，以防细菌滋生。4. 加药量所需要的加药量需根据水分析报告及系统情况计算出一个合适的加药量，一般投加浓度为3—8ppm。

## 使用方法

NuTreat-1700 的加药剂量是由清力公司提供的专用加药软件，根据水质全分析报告及反渗透系统情况计算确定的。在软件推荐的剂量范围内，可控制绝大多数以下类型的结垢：碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氢氧化铁、氢氧化铝。可以按照以下公式计算加药箱中应加入 NuTreat-1700浓缩液的体积：

## 保质期

避免极端高温和冰冻条件可长期保存，保质期为两年。