

石家庄人百大的LED显示屏钢结构制作公司

产品名称	石家庄人百大的LED显示屏钢结构制作公司
公司名称	石家庄千禧广告装饰有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市长安区西兆通
联系电话	0311-85651263 13933118989

产品详情

河北石家庄钢结构制作有限公司，本公司拥有15年钢结构施工制作经验，现代化的钢结构生产厂房3000余平米，专业的钢结构焊工30多名，以专业化的素质、优质的质量和安全的施工能力服务于广大客户，工程遍及河北石家庄北京山西太原陕西内蒙古等，为广大客户提供更安全、稳固的钢构结构工程。

本公司是承接：钢结构加工、led显示屏钢结构框架、单立柱钢结构、双立柱钢结构、弧形钢结构、挂墙式钢结构、异型钢结构、等。led显示屏产品广泛应用于火车站、汽车站、大型体育场馆及会展场馆、广告、电力、商业、医院、市民广场等相关行业。 公司坚持“诚信为本，互利双赢”的经营理念，并以“以质取胜、长远发展”为宗旨竭诚为广大客户提供可靠的产品和优质的服务。我们将以完善产品，不断提高服务质量为目标，为城市亮化创造良好绿色环境，并期待与各显示屏相关行业人士合作，共创美好明天。

欢迎来电咨询：李经理13933118989

led

显示屏与框架安装注意事项

- 1、 led显示屏本身的防水措施 屏体及屏体与钢结构框架的结合部必须严格防水防漏 屏体要有良好的排水措施一旦发生积水能顺利排放注意防水、防潮。显示屏安装在户外经常日晒雨淋风吹尘垢作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火引发故障甚至火灾造成损失
- 2、 led显示屏及框架上安装避雷装置。led显示屏主体和外壳保持良好接地接地电阻小于3欧姆使雷电引起的大电流及时泄屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击

- 3、led显示屏电路芯片选择 选用工作温度在-40 80 之间的工业级集成电路芯片防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
- 4、led显示屏安装通风设备降温使屏体内部温度在-10 40 之间。屏体背后上方安装轴流风机排出热量显示屏工作时本身就要产生一定的热量如果环境温度过高而散热又不良集成电路可能工作不正常甚至被烧毁从而使显示系统无法正常工作
- 5、必须选用超高亮度发光二极管 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视必须选用超高亮度发光二极管增加对比度.受众面视距要求远、视野要求广环境光变化大特别是可能受到阳光直射。
- 6、显示介质选用新型广视杰 视角宽阔色彩纯正一致协调,寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体硅胶密封无金属化装配其外型精致美观坚固耐用具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点。户外led显示屏的安装注意事项涉及到产品以后的使用和安全必须要严格对待认真的对待起来

欢迎来电咨询：李经理139-3311-8989