

欧尼克Onick

3000X防抖全功能型高精度双显读数激光测距仪--可替代图帕斯200X

产品名称	欧尼克Onick 3000X防抖全功能型高精度双显读数激光测距仪--可替代图帕斯200X
公司名称	欧尼克光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼克 型号:3000X 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼克光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

融入多种测量功能的全功能型防抖测距仪

对激光测距仪外观有高度要求的完美主义人士，欧尼克光学在保证产品卓越的使用功能情况下，注入时尚感的符合人体工学设计，紧凑、轻量，创新的镜片镀膜，高透光率，让观测效果更清晰。Onick推出功能更全面的全功能激光测距仪3000X，无盲区0米起测，测量精度 $\pm 0.2m$ ，可测量圆形、矩形面积，可测空间任意两点距离，带有方位角，在方位角模式下同时获取GPS信息显示坐标点的经度纬度。在不同作业环境下性能和精度均能满足您的需求！

一、产品特性：

- 1、测量距离3000m（高反物3500m），无盲区0米起测，精度0.2m
- 2、功能强大，测距，测高差，测倾角，测圆形、矩形面积、空间任意两点测距
- 3、带有方位角，在方位角模式下同时获取GPS信息显示坐标点的经度纬度
- 4、带振动提醒和存储功能，有蓝牙串口，可通过连接APP
- 5、符合人体工学设计，紧凑、轻量

二、技术参数

型号：Onick 3000X

测距范围：0m-3000m（一般目标） 0-3500m（高反目标）

测距精度： $\pm 0.2\text{m}$ （ $< 200\text{m}$ ） $\pm 0.2-1\text{m}$ （ $> 200\text{m}$ ）

测距显示：内置和外置LCD显示

放大倍数：8.0X

物镜口径：26mm

接收直径：32x26mm

出瞳直径：3.7mm

视场： 6°

出瞳距离：18.8mm

屈光度范围（视度）： $\pm 4\text{dpt}$

工作温度： $- 10\sim + 50$

激光人眼安全：是

对焦方式：目镜调焦

测量提示：振动

防护等级：IPX4

蓝牙串口：可通过连接APP

面积测量：圆形、矩形

GPS：显示坐标点经度纬度

方位角：

空间任意两点测距：

外置显示屏：

数据存储：7组

可充电：有，充电提示

产品尺寸：126*79.5*44mm

净重：246g

测量功能：单次测量、扫描测量、高度测量、角度测量、水平距离、高度差测量

三脚架：支持

电源：内置1200MA/H充电锂电池
包装清单：测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒

三、应用领域：

电建维护、供电场所检查、线路巡检（线缆高度）、电力选线勘测设计、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。