

DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀

产品名称	DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:DMZ73X-16C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X-16C、DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀、暗板刀型闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。

此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构(见图一),使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。

特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作(见图二)。

注:可根据使用单位的环境和要求来设计与生产,适合用户的安装和使用。

DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73F-10C手动暗杆刀型闸阀、软密封带盖刀闸阀、煤气刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230

150	56	280	240	210	600	8-M20	280
200	60	335	295	265	700	8-M20	360
250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680