

中卫通风管道 排烟通风管道 汇凯乐厨房设备

产品名称	中卫通风管道 排烟通风管道 汇凯乐厨房设备
公司名称	陕西汇凯乐厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区天台路西北东路16号
联系电话	15991662304 15991662304

产品详情

不锈钢螺旋风管的布置和制作要求：

- 1、陕西汇凯乐不锈钢风管应注意布置整齐、美观和便于检修、测试。应与其他管道统一考虑，要防止冷热管道间的不利影响。设计时，应考虑各种管道的装拆方便；
- 2、陕西汇凯乐不锈钢风管布置时，要尽量减少局部阻力。弯管的中心曲率半径要不小于其风管直径或边长，一般可采用1.25倍直径或边长。大断面风管，为减少阻力，可以作导流叶片，导流叶片以流线型为佳，为了方便也可以作成单片式。其尺寸可按下图制作。其局部阻力系数，流线型叶片 $\lambda=0.1$ ，单片式 $\lambda=0.35$ 。对于圆风管，三通或四通的夹角不宜大于 45° ；对于方风管，三通或四通的弯管应有与弯管相同的曲率半径。弯管和三通的后面，以有4~5个当量直径的直管再接支管为好，如不可能，将弯管和三通作成带导流叶片的，以防阻力过大和气流偏斜。风管的变径宜作成渐扩管和渐缩管，渐扩管每边扩展角度不宜大于 15° ，排烟通风管道，渐缩管每边收缩角度不宜大于 30° 。风机出口宜顺风机叶片转向接弯管，当需要逆叶轮转向或旁接弯管时，中卫通风管道，弯管内应有导流叶片。

新风入口：

- 1、陕西汇凯乐不锈钢风管新风入口位置：应设在室外较洁净的地点，进风口处室外空气有害物的含量不应大于室内作业地点高容许浓度的30%。布置时要使排风口和进风口尽量远离。进风口应低于排出有害物的排风口。为了避免吸入室外地面灰尘，风管进风口的底部距室外地坪不宜低于2m；布置在绿化地带时，也不宜低于1m。为使夏季吸入的室外空气温度低一些，陕西汇凯乐不锈钢风管进风口宜设在建筑物的背阴处，宜设在北墙上，避免设在屋顶和西墙上。

陕西汇凯乐不锈钢风管的强度一般比直缝焊管高，铁皮通风管道，能用较窄的坯料生产管径较大的焊管

，还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加30~100%，而且生产速度较低。因此，较小口径的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋焊。

风管分类：

承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5036-83）主要用于输送石油、的管线；承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管（SY5038-83），用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5037-83），采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。

根据材分为金属风管、复合风管、索斯风管等。金属风管是由各种金属材料制成的风管，通风管道价格，常用的有镀锌铁皮、不锈钢等。复合风管由各种无机材料组成，根据不同的组成为多种，但多为轻质、多孔、热阻大的材料。不锈钢风管外观设计美观，内壁光滑，阻力小，气密性好，承压强度高，主要用于更复杂的排气工程。通风管的优点：可清除可燃、不可燃的化学腐蚀性气体，无需额外的喷水灭火装置；由不锈钢制成，坚固易保持完整性；不锈钢风管涂层耐酸碱、耐冲击、耐腐蚀、耐高温。

中卫通风管道-排烟通风管道-汇凯乐厨房设备(诚信商家)由陕西汇凯乐厨房设备有限公司提供。陕西汇凯乐厨房设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇凯乐厨房设备——您可信赖的朋友，公司地址：陕西省西安市莲湖区天台路西北东路16号，联系人：曹经理。